

引拔槽楔 南京汉达 12k (V)

产品名称	引拔槽楔 南京汉达 12k (V)
公司名称	南京汉达机电器材有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:南京汉达 额定电压:12k (V) 产品认证:ROHS,SHAN
公司地址	南京市江宁区汤山街道阜东社区
联系电话	02584140897 13338603632

产品详情

引拔槽楔 (f级)

1. 定义与用途definition & application

本产品是由热固性聚酯树脂经无捻玻璃纤维粗纱增强，连续拉挤、定型、加热、固化而成。具有较高的机械性能和耐热性。耐热等级为f级，适用于y系列、jr、ts各类中小型电机。

2. 技术要求technique requirement

2.1外观appearance

表面应平整光滑，无裸露纤维、气泡、杂质。端部无开裂现象。

2.2主要性能指标main property indication

序号	项目名称	单位	标准要求	检测
1	密度	g/cm ³	1.7	
2	吸水性	%	0.5	

3	沿面耐电压 (12kv 1min)	-	不击穿，不闪络	不击
4	弯曲强度	mpa	340	
5	热稳定性 (200 24h)	-	不分层，不开裂	不分
6	阻燃性 (灼热丝试验，960 /30 ± 1s)	-	合格	

本产品的品牌是南京汉达，额定电压是12k (V) ，产品认证为ROHS,SHAN