

超耐热柔性石墨带 宜昌新成

产品名称	超耐热柔性石墨带 宜昌新成
公司名称	宜昌新成石墨有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌当阳市锦屏大道东段30号
联系电话	13377989752 13377989752

产品详情

膨胀石墨可后处理成柔性石墨作为密封材料使用。与传统密封材料(如石棉、橡胶、纤维素及其复合材料)相比，柔性石墨可用温度范围较宽，在空气中可用范围在-200 -450 ，在真空或还原性气氛中可到3000 ，且热膨胀系数小，在低温下不发脆、不炸裂，在高温下不软化、不蠕变。有良好的生物相容性、无毒、无味等特点，是一类非常重要的生物医学材料。

减小摩擦系数：石墨是一种天然的润滑剂，具有良好的自润滑性能。这意味着它可以帮助减少设备的磨损。当使用石墨金属缠绕垫时，可以减少设备法兰之间的摩擦量，这有助于减少设备的磨损，从而延长设备的使用寿命。这种特性使得石墨在摩擦材料、轴承、密封件等领域得到了广泛应用。石墨填料的这些特性允许垫圈在设备法兰之间创建一个紧密的密封，散热，承受暴露于化学物质，减少磨损，并在不失去其密封性能的情况下被高度压缩。耐化学性。石墨对各种化学品，包括酸、碱和有机溶剂都有很强的抵抗力。这使得它成为将在恶劣的化学环境中使用的金属缠绕垫片的理想填充材料。石墨填充的垫片可以承受暴露在这些化学品中而不变质，这有助于防止泄漏和减少设备故障的风险。压缩性。石墨是高度可压缩的，超耐热柔性石墨带，这意味着它可以被压缩到很高的程度而不失去其密封性能。这在设备承受高压力的应用中非常重要。通过使用石墨填充的缠绕垫片，垫片可以被压缩到很高的程度，但却不会失去它紧密密封的能力。超耐热柔性石墨带-宜昌新成由宜昌新成石墨有限责任公司提供。宜昌新成石墨有限责任公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新成石墨——您可xinlai的朋友，公司地址：湖北省宜昌当阳市锦屏大道东段30号，联系人：毛总。