

镀锌圆形弯头定做 武城县圆形弯头定做 临沂骏金通风

产品名称	镀锌圆形弯头定做 武城县圆形弯头定做 临沂骏金通风
公司名称	临沂市骏金通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	罗庄区盛庄街道美鑫市场
联系电话	15853848489 15853848489

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂市骏金通风设备有限公司

我国法兰标准分为两个体系

法兰是管子与管子之间相互连接的零件，用于管端之间的连接;也有用在设备进出口上的法兰，用于两个设备之间的连接，如减速机法兰。法兰连接或法兰接头，是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接。我国现行的法兰标准分为两个体系，武城县圆形弯头定做，分别是PN系列(欧洲体系)和Class系列(美洲体系)。PN系列公称压力等级采用PN表示，包括以下九个等级:PN2.5、PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN63、PN100、PN160Class系列公称压力等级采用Class表示，角铁圆形弯头定做，包括以下六个等级:Class150、Class300、Class600、Class900、Class1500、Class2500

整体法兰(IF)一般用于压力较大的管道中

整体法兰(IF)一般用于压力较大的管道中，它是一种法兰的连接方式，并都有一个长颈，多采用一次整体铸造成型，而使用的材料一般为碳钢，不锈钢等。平焊法兰又被称为塔焊法兰，它是指在与容器或者管道连接时采用焊接的方式完成的，这种平焊法兰具有装配

容易，价格便宜的特点，主要用于压力和振动都比较小的管道中。对焊法兰又被称为高颈法兰，对焊法兰与其它法兰大的区别就是有一个突出的高颈，突出的高颈壁厚会随着高度逐渐与要对接的管壁厚度和直径一样，镀锌板圆形弯头定做，这样会增加法兰的强度，对焊法兰主要应用于环境变化比较大的场所，例如说高温高压和低温的管道中。

E-2400/E2000高温法兰填料——适合149 ° C的温度。E-2400/E2000高温防腐法兰填料为保兰连接在温度达149 ° C高温中免于腐蚀而设计的产品。E-2400/E2000是一种以非电解方式使用一种凝胶对钢制法兰，螺栓，管道和结构进行防腐保护。用ASTM-B1117盐雾试验对螺母.螺栓装配进行2000小时的测试，用E2000/2400保护的区域依然可以用手转动。正确使用E2000/2400帮助保兰连接免于腐蚀。

镀锌圆形弯头定做-武城县圆形弯头定做-临沂骏金通风由临沂市骏金通风设备有限公司提供。临沂市骏金通风设备有限公司为客户提供“螺旋圆管,方形风管,风机,风阀”等业务，公司拥有“骏金”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在罗庄区盛庄街道美鑫市场的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。