

# 复式交分道岔 道岔 飞跃铁路道岔器材

产品名称	复式交分道岔 道岔 飞跃铁路道岔器材
公司名称	林州市飞跃铁路道岔器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省林州市姚村镇付家河
联系电话	13569030989 13569030989

## 产品详情

道岔铺设的施工：道岔定位。铺岔前应符合岔位桩、边桩。对于岔位相连的两组正线道岔必须联测，定出岔位。摊铺道床。为了保证道床摊铺的质量，对设计厚度的道床，在道岔全长范围内，分层铺设道砟。道岔的护轨（turnout guard rail）固定型辙叉的重要组成部分，设于固定辙叉的两侧。是控制车轮运行方向，防止其在辙叉有害空间冲击或爬上辙叉心轨，保证行车安全的重要设备。

道岔里的那些行业用语你了解吗？那些数字代表什么含义，我们跟随道岔厂家涨涨见识吧！

道岔在铁路交通中的作用不言而喻，可以说不同型号的道岔产品从而形成了错综复杂的铁路路线，当然我们在铺设的过程中，也要按照线路的施工要求和特性，从而选择合适型号的道岔产品。那么道岔型号中有9，12，18，30道岔的区分，不知道大家对其是否了解，下面铁路道岔厂家给大家做个介绍。

- 1、9，12，18，30实际是道岔号数，也就是产品型号，也就是辙叉直股与曲股夹角的余切直，双开道岔，这是理论区分。
- 2、实际直观的可根据长度区分，一般9号道岔全长为30多米，12号道岔为40多米，18号道岔为60多米，30号道岔为100多米。
- 3、注意看道岔标记，一般厂家在生产时会在道岔某一部位做上产品标记，比如在尖轨前端轨腰处做标记牌，上面有产品名称及一些主要参数，或者在可动心辙叉前端翼轨处做上产品标记，如果辙叉为整铸辙叉一般在其侧面铸有产品型号。

可见，复式道岔，道岔型号的区别，大多是根据他的长度来进行区分的，从而在实际铺设过程中，来适应铁路线路对它的需求，当然很多时候，一种道岔型号的产品可能无法满足需求，通常是多种型号的道岔相互配合，从而来完成铺设工作。

道岔的作用相信我们也都熟知了，别看这个不起眼的道岔，能够帮助火车按照的路线快速运行，但是快速运行的前提是道岔必须安装到位，不能出现差错，否则，将会出现事故了！

接下来，我们就跟随道岔厂家一起来了解下道岔的安装注意事项吧！

弹片的安装规则是大斜面向下，复式交分道岔，小斜面向上，弹片插入滑床板的槽里。

销钉的安装规则是将片状的弹片进行平放，圆柱体面朝上。安装销钉的时候还应该涂上黄色干油，锤击成。

顶铁顶的如果不合格，道岔，会影响尖轨和心轨的合拢，可增加或者减少调整进行调整。

道岔应朝着正确的方向转动，以满足要求。

复式交分道岔-道岔-飞跃铁路道岔器材(查看)由林州市飞跃铁路道岔器材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。林州市飞跃铁路道岔器材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为铁路、地铁用设备器材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事渡线道岔，司控道岔，无极绳道岔的厂家，欢迎来电咨询。