

低温阀 贝斯曼自动化设备公司

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 低温阀 贝斯曼自动化设备公司 |
| 公司名称 | 苏州贝斯曼自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州工业园区顺达商业广场1幢642室 |
| 联系电话 | 15962354101 15962354101 |

产品详情

怎样根据流量特性选用阀门

换向分流用阀门

根据换向分流需要，这种阀可有三个或者更多的通道，低温阀，适宜于选用旋塞阀和球阀。大部分换向分流用的阀门都选用这类阀门。在某些情况下，其它类型的阀门，用两只或更多只适当地相互连接起来，也可用作介质的换向分流。

带有悬浮颗粒的介质用阀门

如果介质带有悬浮颗粒，适于采用其启闭件沿密封面的滑动带有擦拭作用的阀门。如平板闸阀。

01322型-截止阀角型

herose低温球阀角型，PN50

用于氧气服务”，不锈钢阀体和古铜色表面涂层，

零件号01322.X.001 *

零件号01322.X.002 *

*不锈钢管对接焊。符合ISO 1127或ASTM A312

零件号01322.X.0014 (270mm)

零件号01322.X.0024 (370mm)

适用于符合ISO 1127或ASTM A312 不锈钢管的承插焊连接

可选项

-高度H可至900mm

-带控制盘（锥形设计）的低温球阀

-带止回阀的低温球阀

-管壁厚度可选

应用范围：

用于空气及蒸气，低温液化气体，包括LNG。

工作温度：-196 ° C / -321 ° F到+ 120 ° C / + 248 ° F

安全阀，黄铜，

经过类型测试的T ü V-SV.1090S / G

标准安全阀，带FPM或PTFE阀密封，阀帽打开，带排放孔，带提升装置入口：符合G型外螺纹（BSPP）。符合ISO 228/1

零件号06205.X.0000，带FPM密封件（0.2至35.0 bar）

零件号06205.X.0300，带PTFE密封件（35.0至43.0 bar）

可用选项-仅应要求提供：

-不锈钢-材料1.4571

-外部零件镀镍

-用于D07和D012的不锈钢保护盖（3.5 bar）

-EPDM密封温度高达+ 150 ° C / + 302 ° F（423K）

应用范围：

作为安全装置提供，可防止固定和可移动的气瓶和压力容器中的压力过大。批准用于空气和类似气体。

工作温度：-20 ° C / -4 ° F（253K）到+ 160 ° C / + 320 ° F（433K），尺寸d07适合水平安装

低温阀-贝斯曼自动化设备公司由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司位于苏州工业园区顺达商业广场1幢642室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前贝斯曼在传感器中享有良好的声誉。贝斯曼取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。贝斯曼全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。