

SIGMA280式玛环氧通用底漆280

产品名称	SIGMA280式玛环氧通用底漆280
公司名称	宁波市北仑漆锐涂料有限公司
价格	19.00/L
规格参数	品牌:式玛卡龙 型号:280
公司地址	宁波市北仑区新矸镇
联系电话	0574-86725180 15058081688

产品详情

sigmacover 280 (sigma universal/sigmacover primer)

环氧通用底漆 280

1 / 4

共 四 页 2005 年9 月版

简介 双组份聚酰胺固化环氧底漆

主要性能 — 用于钢铁和非铁金属的多用途环氧底漆

— 对钢和镀锌钢有良好的附着力

— 对非铁金属有良好的附着力

— 有良好的流平性和湿润性

— 良好的抗水和抗腐蚀性

— 固化温度可低至 5

— 在建造过程中，可用本底漆修补焊缝和环氧漆破损处

— 对环氧漆和聚氨脂漆，可有很长的涂装间隔时间（内部）

— 能用醇酸树脂，氯化橡胶，乙烯基漆，环氧漆和双组份聚氨脂漆覆涂

— 适合于湿喷砂处理的基底（有潮气或干燥）上施工

— 有良好的阴极保护适应性

颜色与光泽 黄绿色（红棕色可根据需要）- 蛋壳光

基本数据(20) (1克/厘米³ =8.25 磅/美加仑, 1 米²/升=40.7 英尺² /美加仑)

比重 1.3 克/厘米³

体积固体含量 57% ± 2%

挥发性有机成份(voc)：最大 327 克/公斤（按1999/13/ec，sed 标准）

最大 432 克/升(约3.6 磅/加仑)

推荐干膜厚度 50-100 微米, 根据不同系统

理论涂布率 11.4 米²/升, 50 微米厚; 5.7 米²/升, 100 微米厚*

表干时间 1.5 小时

覆涂间隔 最小: 见附表*

最大: 见附表*

完全固化 7 天*

(成份数据)

贮藏有效期至少 24 个月

(阴凉干燥处)

闪点 基料 26 ，固化剂26.5

sigmacover 280 （ sigma universal/sigmacover primer ）

环氧通用底漆 280

2 / 4

推荐基底 — 对于水下部位:

状况与温度