大厂家混凝土框架式整平机 摊铺整平机

产品名称	大厂家混凝土框架式整平机 摊铺整平机
公司名称	济宁金耀工贸机械有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:金耀 型号:齐全
公司地址	济宁市任城区长虹路北首
联系电话	18863701205

产品详情

框架式整平机　桥面整平机　混凝土整平机升级版　优质振动梁　震动梁厂家

济宁
金耀工程
机械有限公司专业
生产销售各种路面设备：混凝土框架
式整平机，手扶式单轮压路机　振动压路机
双轮小型压路机，手扶压路机　双钢轮压路机
座驾式小型压路机，手扶式双
轮压路机，抹光机，铣刨机，路面切割机等,欢迎来电来厂洽谈。
找来找去，还是金耀振动梁最给力！
关键词：混凝土整平机，框架式整平机，
振动梁，桥面整平机　山东震动梁
价格最低，质量最好，服务终生！　一．混凝土振动梁的应用范围
在有效长度内能够一次性的完成路面、桥面、广场、厂房等各种混凝土地坪工程的振捣压实、提浆、刮平及整平。　二．混凝土振动梁的性能优势
与传统施工机具相比，具有更高的施工效率和连续平整度，大大提高了混凝土地坪的整体性，使得同样等级的混凝土具有更高的强度，能承受更大的负荷
。　提供3种长度的标准单元节7.5′（2.28mm）、5′（1.52m）、2.5′（0.76m
），整平跨距根据需要自由组合，安
装拆卸快速灵活，运输方便。
主轴轴承采用超强抗震外球面向心轴
承，确保了机器的整体性能。
单节之间采用超强万向节连接，能够根据需要调节5～10
度的拱形，一次成型，
工作强度与传统方式相比大大降低；工作时间
大大缩短。　最大整平厚度可达250mm（坍落度在8-12时），最长整平跨距达15m
。整机精确调节后可将整平面误差降到最小。

动力来自于本田四冲程汽油发动机，配合自动离心式离合器，发动机无负载启动，性能稳定，品质优越。　均匀分布于传动轴杆上的偏心锤产生8000次/
分钟的高频振动，使整机具有强大而均匀的振动力
。
高强度的钢制桁
架结构及镀锌的钢刮板，不会因
振动而产生硬性变形，使用寿命更长。
手摇
绞车轻松
控制整机的行进，
操作省力而且能均匀地控制工作速度
。一般情况下，每分钟可前行3~4米，即完成30~60m2/分。
如欲使厚度很大的混凝土或坍落度很低的混凝土取得完全的振实度，需使用插入式振捣设备辅助振实底层的混凝土。

《联系人：唐芳》

《联系电话------18863701205》

qq:　2040864009

电子邮件：2040864009@qq.com
.液压系统；液压系统液压油没有达到压力和流量的要求时，使振动系统供油不足，振动马达将不转或者转速相当低，这时振动轮不振动相当微习。恢复柴油机正常转速；

（1）柴油机转速过低，液压泵的流量，压力达不到设定值，应检查油门操纵拉杆是否在正确位置，并请专业人员检修柴油机，恢复柴油机正常转速

（2）液压泵，液压马达严重磨损，油液內泄。影响因素主要有；（a）液压无件尺寸精度，制造工艺和材质选择等反方面不符合要求引起早期磨损。