江西九江厚型防火涂料/可调色加工/自有工厂生产

产品名称	江西九江厚型防火涂料/可调色加工/自有工厂生 产
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

室内膨胀型钢结构防火涂料介绍

本产品是我公司根据GB14907-2018国家标准研制成功的产品,该产品适用于钢结构表面喷涂,形成一层隔热防火层使其在火灾中受到隔热保护。具有施工方便决捷,涂层附着力强,机械强度高,耐火极限时间长,耐火性能稳定可靠等持点。执行标准:GB14907-2018

应用范围 Scope of application

适用于室内承重钢结构建筑防火保护工程,如:厂房、库房、体育场馆、车站、航站楼、石油化工、大型建筑等室内钢结构建筑防火保护工程。

技术要求 Technical requirements

检验项目 检验结果

在容器中的状态 经搅拌后呈均匀稠厚液体,无结块

干燥时间(表干)/h 24h

初期干燥抗裂性 允许出现1-3条裂纹,其宽度应 0.5mm

粘结强度/MPa

PH值 7

干密度/ (kg/m) 500

耐水性/h 24h试验后,涂层无起层、发泡、脱落等现象,隔热效率衰

0.04

耐冻融循环试验/次 15次试验后,涂层无开裂、发泡、脱落等现象,隔热效率环

室外膨胀型型钢结构防火涂料应用范围,室外膨胀型型钢结构防火涂料适用于耐火时限要求大于2h以上各种钢结构工程承重构件的防火保护。如航天、石油、化工、电力、冶金、轻纺工业等各类室外建筑特承重钢结构件的防火保护,还特别适用于一些具有烃类化学品(如油类、溶剂类等)火灾危险的钢结构工程,如石油化工程、汽车库、石油钻井平台、贮油设施支撑架的防火保护等。 技术指标 江西九江厚型防火涂料/可调色加工/自有工厂生产 耐火性能 用防火涂料处理提高建筑构件的耐火性能效果好吗?随着我国阻燃科学的发展,先进、优质的防火涂料应运而生,从正常应用情况看,效果是明显的。 防火:钢结构防火涂料具有的防火性能,能够有效地阻止火势的蔓延,保护钢结构不受火灾损失。