

# VS1-12侧装固定式真空断路器

产品名称	VS1-12侧装固定式真空断路器
公司名称	浙江川西电气成套设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海华通、川西电气 型号:VS1-12 操作方式:手动、电动
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇新光工业区
联系电话	0577-62753509 15057708256

## 产品详情

### vs1-12型侧装式真空断路器

vs1-12型侧装式真空断路器系户内高压开关设备，适用于额定电压12千伏、频率50hz的三相电力系统中，作为保护和控制电器使用，由于真空断路器的特殊优越性，尤其适用于需要额定电流下的频繁操作，或多次开断短路电流场所。 vs1-12型侧装式真空断路器采用固定式安装，主要用于固定式开关柜，该断路器既可单独使用，又可用于环网供电、箱式变或各种非标供电系统。

### 技术参数

序号	项目	单位	数据

1	额定电压		kV	12		
2	最高工作电压		kV	12		
3	额定电流		A	630?1250	630?1250	630?1250
4	额定短路开断电流		kA	20	25	31.5
5	额定短路关合电流		kA	50	63	80
6	额定峰值耐受电流		kA	50	63	80
7	4s额定短路耐受电流		kA	20	25	31.5
8	额定绝缘水平	工频耐压（额定开断前后）	kV	42(断口18)		
		冲击耐压（额定开断前后）		75(断口84)		
9	额定操作顺序			分-0.3s-合分-180s-合分		
10	机械寿命		次	10000		
11	额定短路开断电流开断次数		次	50		
12	操动机构额定合闸电压(直流)		V	110,220		
13	操动机构额定分闸电压(直流)		V	110,220		
14	触头开距		mm	11 ± 1		
15	超行程(触头弹簧压缩长度)		mm	3.5 ± 0.5		
16	三相分合闸		ms	2		

17	触头合闸弹跳时间		ms	2
18	平均分闸速度		m/s	0.9 ~ 1.2
19	平均合闸速度		m/s	0.5 ~ 0.8
20	分闸时间	最高操作电压下	s	0.05
		最低操作电压下		0.08
21	合闸时间		s	0.1
22	各相主回路电阻		$\mu\Omega$	60
23	动静触头允许磨损累积厚度		mm	3

浙江川西电气成套设备有限公司成立于2010年，地处风景秀丽的东海之滨、拥有中国电器之都美誉的浙江省乐清市，是一家专业生产销售配电开关控制设备、高低压成套设备、真空断路器、负荷开关的厂家。公司目前注册资金1080万元人民币，旗下有员工70余人，专业研发技术人员10余人，年产销高低压成套设备1000套，各类高压开关5000台以上，年营业额6000余万元。技术力量雄厚，产品质量一流。公司主要开发生产：高低压成套柜、环网柜、充气柜、电缆分支箱、sf6负荷开关、户内外高压真空断路器、隔离车、pt车、计量手车等。产品经西安高压电器研究院国家高压电器质量监督检验中心检验合格，其性能完全符合gb1984-2003、gb3906-2006和本厂产品技术要求。欢迎广大顾客来电垂询。川西电气本着：以更高品质的产品和服务，赢得客户最大的满意为宗旨，依靠先进的现代企业管理不断深化企业内部改革，全面推行质量保证体系。提高产品质量，发扬“求实、创新、团结、进取”的前卫精神，坚持“科技兴业、品牌兴业”方针，以自己品牌从中国走向世界! 联系人：周工 qq：2772119764 联系电话：15057708256 图文传真：0577-62750469 电子邮箱：2772119764@qq.com 地址：浙江省温州市乐清市柳市镇新光工业区。

vs1-12型侧装式真空断路器是额定电压12kv、交流50hz的户内开关设备元件，产品符合gb1984-2003《交流高压断路器》、jb3855-1996《3.6~40.5kv户内交流高压真空断路器》、dl4003《12kv~40.5kv高压真空断路器定货技术条件》等标准的规定。