

# 铜仁水性薄型防火涂料施工团队/有效防火阻燃

产品名称	铜仁水性薄型防火涂料施工团队/有效防火阻燃
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们？自有生产服务技术团队，售后完善  
技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关 质量优势：只做性价比优良的产品  
价格优势：透明的价格

诚信厂家 HONEST MANUFACTURER 严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控  
品质放心，力求让每一位客户满意。

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型号
抗压强度	50mpa	适应地
有效成分含量	99.6	储存期
单件净重	20kg	适用
耐火温度	1500 ° C	产品

使用温度	零下5度-70度	施工方
加工定制	是	保质
颜色	灰白/可调	涂层厚
等级		特色层
包装	桶装/袋装	可销售
运输	普通物流	有无
功能	阻燃防火	是否包工
耐火时间	1h-3h	液态类

无毒型膨胀防火涂料可用于保护电缆、聚管道和绝缘板的防火涂料或防火腻子。  
铜仁水性薄型防火涂料施工团队/有效防火阻燃

### 行业经验 YEARS OF EXPERIENCE

有一批匠心的技术团队 富的实操经验严谨管理能力 贴心客服团队，用心跟进服务 为您节省时间和成本。超薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度3 mm（含3 mm）以内，装饰效果较好，高温时能膨胀发泡，耐火时限一般在2h以内的钢结构防火涂料。该类钢结构防火涂料一般为溶剂型体系，具有优越的黏结强度、耐候耐水性好、流平性好、装饰性好等特点；在受火时缓慢膨胀发泡形成致密坚硬的防火隔热层，该防火层具有很强的耐火冲击性，延缓了钢材的温升，有效保护钢构件。

施工的钢结构厚型防火涂料有裂纹是怎么回事？也有可能是自然条件影响；由于地区、季节差异、空气湿度相差较大，直接影响钢结构厚型防火涂料涂层水分损失速度。解决办法：对于自然条件，台风季节，专人注意天气变化，提前做好防范措施，应尽量减少施工作业；在风力较大，空气湿度40%以下时，以有效控制并保证钢结构厚型防火涂料各涂层内的水分，不会在钢结构厚型防火涂料初凝前过早损失，使得各涂层能完全结合并达到强度。空气湿度大于70%时，适当延长每遍钢结构厚型防火涂料涂层施工

间隔时间。