

# 卤素阻燃 PA66 日本dong丽 CM3304V0 延展性 电源插座 仪表仪器应用

产品名称	卤素阻燃 PA66 日本dong丽 CM3304V0 延展性 电源插座 仪表仪器应用
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PA66 型号:CM3304V0 用途:电源插座 仪表仪器应用
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

卤素阻燃 PA66 日本dong丽 CM3304V0 延展性 电源插座 仪表仪器应用

# Amilan CM3304-V0

Polyamide 66

Toray Resin Company

产品说明：

Amilan CM3304-V0是一种聚酰胺66（尼龙66）产品。它在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括：

阻燃/额定火焰

Flame Retardant

物性信息：

基本性能号  
添加剂

[E41797-233451](#)  
阻燃性

特性	卤化
部件标识代码	阻燃性 >PA66-FR
物理性能干燥调节后的单位制测试方法	1.31
收缩率 - 流动方向	
1.00 mm 1	0.60 到 0.80
3.00 mm 2	1.0 到 1.4
吸水率	
23 ° C, 24 hr	1.2
饱和, 23 ° C	8.0
硬度干燥调节后的单位制测试方法	120
机械性能干燥调节后的单位制测试方法	75.0
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	3.5
弯曲模量 (23 ° C)	2900

弯曲应力 (23 ° C)	110
冲击性能干燥调节后的单位制测试方法	4.0
热膨胀干燥调节后的单位制测试方法	244
线形热膨胀系数 - 流动	1.0E-4
电阻率干燥调节后的单位制测试方法	1.0E+15
介电强度	25
可燃性干燥调节后的单位制测试方法	V-0

卤素阻燃 PA66 日本dong丽 CM3304V0 延展性 电源插座 仪表仪器应用

卤素阻燃 PA66 日本dong丽 CM3304V0 延展性 电源插座 仪表仪器应用