

# 钦州超薄防火涂料专业施工工厂/加工/上门服务

产品名称	钦州超薄防火涂料专业施工工厂/加工/上门服务
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

细节无小事使用放心 大量现货供应【多道严格工序质检】 导热系数低 Thermal conductivity 1200 ° C物体  
涂刷涂料后可以承受热度110 ° C左右,500 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度40 ° C左右,200 ° C物体涂刷涂  
料后可以承受热度15 ° C左右

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型号
抗压强度	50mpa	适应场所
有效成分含量	99.6	储存要求
单件净重	20kg	适用范围
耐火温度	1500 ° C	产品用量
使用温度	零下5度-70度	施工方法

加工定制	是	保质期
颜色	灰白/可调	涂层厚度
等级		特色服务
包装	桶装/袋装	可销售地
运输	普通物流	有无资质
功能	阻燃防火	是否包工包料
耐火时间	1h-3h	液态类型

防火涂料施工，辊涂法：辊子是一个直径不大的空心圆柱，表面粘有用合成纤维制成的长绒毛，圆柱两端装有2个垫圈，中心带孔，弯曲的手柄即由这个孔中通过，使用时先将辊子浸入涂料中浸润，然后用力辊涂到所需的表面上。发展有用空压机输送涂料的辊涂装置。防火涂料的主要应用领域包括建筑、家具、交通工具和电力设施等。在这些领域中，可燃材料的使用非常广泛，因此防火涂料的应用也十分重要。通过在可燃材料表面涂覆防火涂料，可以大大提高其耐火等级，从而保障人们的生命财产安全。除了具有防火功能外，防火涂料还可以起到装饰的作用。由于其外观和性能可以与普通涂料相媲美，因此涂覆了防火涂料的物品不仅具有美观的外观，还可以在火灾发生时保持一定的完整性和稳定性，为救援和逃生提供更好的条件。钦州超薄防火涂料专业施工工厂/加工/上门服务

无腐蚀性不怕酸碱 No corrosive

涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀

无腐蚀性不怕酸碱 No corrosive

涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀

附着力高施工方便 High adhesion 涂料附着力好，不容易产生起皮和脱落现象，涂料通过喷涂、刷涂、浸涂等方法涂刷在物体表面，涂刷均匀 厚型钢结构防火涂料材料相关知识，珍珠岩是一种玻璃质岩石，经破碎、筛分、预热、瞬间焙烧，可膨胀至20倍左右，形成具有蜂窝泡沫状结构的膨胀珍珠岩。膨胀珍珠岩的质量极轻，容重为80-250kg/m<sup>3</sup>，热导率为0.042~0.076W/(m·K)，具有保温、隔热、不燃、无毒、化学稳定性好等特性，也是防火涂料中的重要填料。厚涂型钢结构防火涂料的基本组成是：胶结料（硅酸

盐水泥、氢氧化镁或无机高温黏结剂等)、骨料(膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、硅酸铝纤维、矿物纤维、岩棉等)、化学助剂(改性剂、硬化剂、防水剂等)、水。钢结构防火涂料基料的硅酸盐水泥、氢氧化镁水泥和无机黏结剂,常用的无机黏结剂包括碱金属硅酸盐类以及磷酸盐类物质等。