

测压软管 高压软管生产厂家 HF系列高压软管接头总成

产品名称	测压软管 高压软管生产厂家 HF系列高压软管接头总成
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

高压软管分为：纤维增强聚氨酯软管、纤维增强尼龙软管、钢丝增强聚氨酯软管、钢丝增强尼龙软管、钢丝缠绕树脂软管。HF系列高压软管接头总成的公称通径为2-3mm，工作压力为40-63MPa，用于测试液压系统中各点的压力，亦能作为系统中传送流体介质的管道，具有结构合理、密封性可靠、使用方便等特点，并提供铰接式、快换式、锥面密封式等连接形式。

测压管在实现工控自动化时有如下特点：可以进行人工比测，从而校核自动化测值的可靠性。仪器运行一段时间后，测压软管，可以对仪器进行重新率定，以了解仪器参数的变化和仪器性能，同时可以检校测值的稳定性，当测量仪器损坏时可以更换。

优点：结构简单、取材方便、技术性要求低、便于制造和安装、价格便宜等优点。

缺点：易受人为破坏、降雨量影响，固体和化学沉淀物的淤堵，长期监测费时费力，高压软管生产厂家，滞后时间长

尼龙树脂压力表测压软管的正确安装使用就需要遵循一定的原则。下面给您讲解下尼龙树脂软管的安装使用的须要注意的要点：

- 1、尼龙树脂管使用时，如工作环境的温度过高，可能会影响工作压力，甚至使尼龙管破损。
- 2、请不要对尼龙管施加拉伸、扭曲的负载，压力表连接测压软管，否则有可能使尼龙管损、脱开而损坏。
- 3、水或热介质油，尼龙树脂测压软管，请使用耐热水管，否则，会有老化而导致破损的可能性。

测压软管-高压软管生产厂家-HF系列高压软管接头总成由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司位于山东省德州市宁津县。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宁津宏翔聚氨酯制品在液压元件中享有良好的声誉。宁津宏翔聚氨酯制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宁津宏翔聚氨酯制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事超高压水切割软管，超高压水射流软管，超耐磨清洗软管的厂家，欢迎来电咨询。