

# 油雾油烟收集器低价

产品名称	油雾油烟收集器低价
公司名称	青岛泛泰环保设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:泛泰 型号:FT-Y
公司地址	山东省青岛莱西市南京北路69号
联系电话	0532-66038271 13047415910

## 产品详情

现代机械加工领域，一般使用乳化液或冷却油作为冷却液，从而产生大量的油雾油烟，0.3-3.5微米的颗粒会吸入人体内对健康构成危害、油雾沉积在工作区，易造成工伤等事故，有害于员工的身心健康；同时工作场所雾气弥漫，降低生产效率；油雾沉积在墙面，设备上有着潜在火灾隐患，并可能成为机床内部和电气系统故障的原因。如果将雾状物排向室外，会破坏环境。所以，最直接有效的办法就是使用油雾油烟收集器，它可将有害的气体进过特殊的净化系统变成清新洁净空气排放在室内，循环使用。

### 一、设备优势：

- 1) 体积小，能清除水溶性以及非水溶性的各种油雾。
- 2) 外型美观，结构紧凑，可安装在生产设备的上部或者侧面。
- 3) 空气在多级过滤器中层层过滤，因此除尘效果相当好。
- 4) 排出装置采用正电压结构设计，吸收的油雾可以方便排出。
- 5) 设备内吸入的油尘是在离心力作用下沿着气缸内壁下方流动

### 一、油雾油烟净化器工作原理

油雾从吸气口进入过滤室，被吸附在气液烧结网上，经聚集、结合等效应后，在重力的作用下滑落、下沉到底部，通过排油管，排到油槽被收集。剩下的小部分油雾在过滤室出口处完全被特种初效过滤毡吸收，同样的被收集到油槽。出风口排出的有害的空气，被消音器内的炭吸附，消除干净。洁净的空气排放到车间可再次循环利用。

#### 油雾油烟净化器

本产品设计为三级过滤，第一级过滤采用气液烧结网覆ptfe膜，表面光滑，吸油性强，可反复清洗使用；第二级过滤是特种初效过滤毡，第三级为高效活性炭层，清除异味。整机外形美观，安装使用方便，除油烟效果比较明显。

## 二、油雾油烟净化器应用范围：

可用于切削油、柴油及合成冷却液作为冷却液在加工时产生的油雾及水性雾气。

三、油雾油烟净化器应用范例：cnc数控车床、清洗机、外圆、平面磨床、滚齿、铣床和插齿机床、真空泵、喷雾试验室、电火花加工、数控加工中心。

## 四、产品规格：

技术参数				
	ft-y400	ft-y750	ft-y1500	ft-y2200
电源	50/60hz三相380v/220v			
功率kw	0.4kw	0.75kw	1.5kw	2.2kw
风量m <sup>3</sup> /min	4.5	8	16	22
风压pa	1100	1200	1800	1800
噪音db(a)	58	62	65	65
捕集效率	99.97%			
吸入口直径(mm)	100	125	160	200
外形尺寸l*w*h(mm)	500*390*480	600*430*520	790*520*610	790*600*690

焊烟净化器（焊接烟尘净化器）种类可分为单臂焊烟净化器（焊接烟尘净化器）、双臂焊烟净化器（焊接烟尘净化器）、锡焊烟雾净化器、大型一体式焊烟净化器（焊接烟尘净化器）、大型分体式焊烟净化器（焊接烟尘净化器）及根据厂房具体要求定制。单机设备因无需安装价格较便宜，大型设备需配合厂房整体布局的因牵扯到施工造价较高。