

岳通矿用 气动平开式风门 气控联锁正反向风门 四门联动

产品名称	岳通矿用 气动平开式风门 气控联锁正反向风门 四门联动
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1680.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

气动平开式风门，气控联锁正反向风门，四门联动正反风门，矿用抗挤压平衡风门之前的不同，组成结构上：抗压正反风门一套两组八扇，每组有正向门两扇，反向门两扇；矿用抗挤压平衡风门跟抗压正反风门相比除了门框的功能与结构大体相同以外，其他部分截然不同，抗挤压平衡风门一套为两道四个门扇组成；

山东岳通机械科技有限公司设计推出的气动正反风门为平开式，也就是望一个方向开启风门，而且正反风门的门扇一般为平面设计，不像减压风门的门扇是圆弧形的，类似于房体式减压风门结构，有双扇结构、单扇结构两种，正反风门加装气动控制装置就可以气动控制两道风门互锁，为气动正反风门；安装上ZMK127电动控制装置，自动控制系统就可以实现自动化，成为气电双控自动正反风门。

门体材料：符合国家标准的钢材（材质为：Q235），两侧钢板厚度为不小于1.8mm的冷轧板；60*80方钢。一组风门带6付合页，合页用40圆钢加工带钢珠轴承。

风门主体密封：采用可换式橡胶密封带，密封带应安装牢固、平整、无间断粘接、无局部扭曲等缺陷，闭门状态下，密封带压缩量一致。留300*300的观察窗口，全调节风量。