单路ASI数字微波

产品名称	单路ASI数字微波
公司名称	桂林华视通信设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:桂林华视 型号:HS11-03
公司地址	广西省桂林市桂磨大道英才科技园创业一道
联系电话	0773-5852403

产品详情

hs11-03 单路asi数字微波

hs11-03单路asi数字微波设备传输1路asi数字电视ts码流，完全优于传统意义上遵从g.703协议的通信数字微波，增加了超强的纠错功能,在对数据流的处理上采用了能量扩散的随机化处理、rs编码、卷积交织、收缩卷积编码、调制前的基带成形处理等，保证了优质的数据传输性能，大大改善了系统的误码性能，以及抗干扰、抗多径衰落的能力。 特点：★ 符合dvb-s ets 300～421 qpsk调制标准 ★ 纠错能力强，有很强的抗干扰性，无零星误码 ★ 数据码流接口采用asi接口，速率高达75mbit/s，可以传输多路高清、标清数字电视节目及数字广播音频节目，无须再作接口转换，提高了设备的可靠性 ★ 面板液晶屏显示参数，输出功率、输出频率可通过面板按键调整 ★ 当用于长距离多级中继传输时，传输质量高，采用数字滤波、数字存储及再生中继技术传输，使长距离多级传输无噪声和失真积累 ★ 置于室外的高频设备 (采用馈电供电)，即odu，加强了防雷措施，有效降低了被感应雷击的可能性；另外，odu与天线直接扣接，减少了射频波导馈管的损耗，提高发射功率的利用率 ★ 高频设备采用铝制标准室外odu，密封防雨性能好、不怕太阳暴晒，能在-55～+60°C之间的任何恶劣环境下正　常工作 ★ 高频设备(odu)与室内机房中频设备之间通过中频软馈线连接，根据需要软馈线长度可达200米，便于施工，　也降低了成本 性能指标：★ 常用工作频段：　6/7/8/11ghz
★ 中频频率：　1.4ghz ★ 残余误码率：　＜10-12
★ 主数据接口：　1×asi输入，2×asi输出，asi最大速率达75.0mb/s
★ 典型发信功率：　+20、+23、+27、+30dbm
★ 调制方式：　qpsk(dvb-s)
★ 射频连接：　bj-70/bj-84/bj-120波导
★ 中频连接：　n型
★ 卷积系数：　1/2、2/3、3/4、5/6、7/8可选
★ 频率稳定度：　±5ppm ★ 收信机噪声系数：　≤0.7db
★ 接收机门限电平：　典型 10-6 ber　-85dbm
★ agc范围:　+10dbm～-45dbm
★ 供电电源：　ac220v±15% 50hz，功耗50w/30w

★ 尺寸重量：　　室内单元(idu) 44×482×360mm，标准1u机箱，重量3.6kg
室外单元(odu) φ400×100mm，重量5.9kg
★ 环境条件：　　室内单元 0～+40℃，室外单元 -55～+60℃