

AES数字音频光端机

产品名称	AES数字音频光端机
公司名称	桂林华视通信设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:桂林华视 型号:HSDO-D8
公司地址	广西省桂林市桂磨大道英才科技园创业一道
联系电话	0773-5852403

产品详情

hsdo-d8 aes数字音频光端机

hsdo-d8 aes数字音频光端机采用先进的数字编解码转换技术，提供高品质的广播数字音频光纤传输通道，通过单模光纤可传送一百多公里，能在一根光纤中使用单一光频点传输1~24路aes/ebu数字音频广播节目，音频格式符合国际通用的aes/ebu标准，质量稳定可靠，特别适用于数字音频广播信号传输系统。 技术规范 数字音频指标：

通道数量： 1~24
信号格式： aes/ebu (aes3-1992 , ansi s4.40-1992 , iec60958)
接口方式： xlr (卡侬) 平衡 输入输出阻抗： 110
量化位数： 24位 取样频率： 48khz
抖动： < 20ns 输入信号电平： 0.2 ~ 7.0vp-p
输出信号电平： 5vp-p

说明：12路数字音频为1u机型，12路数字音频以上则需用2u机型 光接口参数：

光纤连接器： 可选fc/pc、fc/apc或sc/pc等
光纤数量： 1
光纤类型： 单模或多模
波长： 850nm , 1310nm , 1550nm
发射功率： -12 ~ +3dbm
接收灵敏度： -37dbm 其他：
工作温度： 0 ~ 50
外型： 19" 1u标准机箱
供电电源： ac220v ± 15%