

PTY23-19*1.0天联牌铁路信号电缆 国标线缆 厂家生产直供

产品名称	PTY23-19*1.0天联牌铁路信号电缆 国标线缆 厂家生产直供
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:PTY23-19*1.0 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

PTY23-8*1.0mm天联牌铠装铁路信号电缆PTY23 12*1.0

PTY23-19*1.0mm铠装铁路信号电缆PTY23

PTYA23|信号电缆_PTYA23价格铠装电缆_PTYA23|通信电缆_PTYA23|信号电缆_PTYA23价格产品名称：
铁路信号电缆型号：PTYV、PTY22、PTY23、PTYA、PTYA22、PTYA23产品说明：型号名称PTYV
聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆PTY22 聚乙烯绝缘钢带凯装聚氯乙烯护套铁路信号电缆PTY23
聚乙烯绝缘钢带凯装聚乙烯护套铁路信号电缆PTYA 聚乙烯绝缘综合护套铁路信号电缆PTYA22
聚乙烯绝缘综合护套钢带凯装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆PTYA23
聚乙烯绝缘综合护套钢带凯装聚乙烯外护套铁路信号电缆

本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有的屏蔽性能，适用于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。*2* 使用特性2.1 电缆的使用环境温度为-40 ~+60 。2.2

电缆导体长期工作温度应不超过+70 。2.3

电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。2.4

电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。2.5

综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3

3 交货长度 500m及以上的电缆应不少于总交货长度的50%；50~250m的短段电缆交货长度应不超过总交货长度的5%；电缆长度计量误差应不超过 ± 0.5%。根据双方协商规定的长度交货。