

矿用橡套电缆MYQ0.3/0.5KV 4*1.5

产品名称	矿用橡套电缆MYQ0.3/0.5KV 4*1.5
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MYQ0.3/0.5KV 4*1.5 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

矿用橡套电缆MYQ0.3/0.5KV 4*1.5

矿用橡套电缆MYQ0.3/0.5KV1、MYQ绝缘层主线任务芯中间及主线任务芯与接地线间的接地电阻计算到20 时不少于160M · km。2、MYQ电缆线产品执行标准：MT818.9-1999。3、MYQ型电线电缆有2~12根主线任务芯构成，成缆后外边挤包灰黑色聚氯乙烯树脂橡皮擦护线套或灰黑色氯丁橡皮擦护线套。4、MYQ电缆线导电线芯：选用软铜线，其特性合乎 GB/T3956-1997。5、MYQ绝缘层：选用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮擦。6、MYQ电缆芯鉴别：四芯以下的选用绝缘层调色鉴别，四芯之上选用打印出号鉴别。7、MYQ电缆线成缆：按右向

8、MYQ绝缘套管：选用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮擦。9、MYQ电缆线通用型UYQ型制成品电缆线具备不延燃特性，阻燃性型UYQ型制成品电缆的阻燃性达到MT386-1995的需求。10、MYQ电缆电缆标示：电缆线表层印着型号规格、工作电压、规格型号及生产厂名字。

MYQ煤矿业用挪动轻形软电缆 GB12972.9-91 MT818.9-1999

该产品适用额定电流0.3/0.5KV以下的煤矿业用轻形移动橡套软电缆。电缆线特点1、额定电流U0/U分别是0.3/0.5kv。2、电缆线电导体的持续容许操作温度为65 。3、电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。4、电缆线规格 型号规格 名字 主要用途 UYQ MYQ 0.3/0.5 煤矿业用挪动轻形软电缆

煤矿业井下巷道照明灯具、皮带输送机互锁和控制与数据信号设备电源联接 UYQE MYQE 0.3/0.5

煤矿业用挪动轻形弹性体材料软电缆 煤矿业用挪动轻形软电缆 GB12972.9-91 MT818.9-1999

该产品适用额定电流0.3/0.5KV以下的煤矿业用手电钻电缆线。 电缆线特点

1、额定电流U0/U分别是0.3/0.5kv。 2、电缆线电导体的持续容许操作温度为65 。 .