

广播屏蔽电缆HYPV29 HYPY23

产品名称	广播屏蔽电缆HYPV29 HYPY23
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:HYPV29 HYPY23 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

广播电缆HYPV29 HYPY23

电缆HYPV29-4*1详细介绍专卖

一．广播电缆HYPV29 HYPY23执行标准；Q/TY1015-2008 二．广播铠装屏蔽电缆HYPV29 HYPY23型号及名称：HYPV29（HYPV22）

—聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信用广播铠装屏蔽电缆；HYPY23

—聚乙烯绝缘聚乙烯护套通信用广播铠装屏蔽电缆

广播电缆HYPV29 HYPY23

电缆HYPV29-4*1详细介绍专卖

三．广播铠装屏蔽电缆HYPV29 HYPY23产品用途：用于地下直埋的广播通信系统。 四．产品主要性能指标，在20℃时符合下表要求： 型号 规格 导体结构 根数/单根导体直径mm

导体直流电阻（Ω/Km） 固有衰减（dB/Km） 绝缘电阻（MΩ/Km）

工作电容（uF/Km） HYPV29 HYPY23 4×1.0 1.0 23.5 1.10

3000 0.05 五．电缆结构符合表1～表3的要求： 型号 规格 导体结构 根数/单线标称直径

绝缘标称厚度 外护套标称厚度 电缆外径 HYPV29 4×1.0 1/1.0 0.6 1.5 13.0 HYPY23 4×1.0 1/1.0 0.6 1.4

12.2 六．广播电缆HYPV29 HYPY23的安装与敷设： 1．电缆*允许工作温度为-30～+70℃，月平均相对湿度为95%（+25℃时）； 2．电缆允许敷设与安装的温度应不低于-10℃； 3．电缆最小弯曲半径为外径的15倍。 七．电缆的运输和贮存及注意事项： 电缆适用于水、陆、空运输工具，在运输储存过程中应注意： 1．防止水分侵入电缆； 2．防止严重弯曲及其他机械损伤； 3．防止高温及阳光下暴晒

； 4 . 电缆吊装应使用吊装设备，严禁平吊线盘或直接从高空推卸电缆