

尼龙66（德国巴斯夫PA66全牌号）中国华东地区总代理

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 尼龙66（德国巴斯夫PA66全牌号）中国华东地区总代理 |
| 公司名称 | 上海灿合佳塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 德国巴斯夫:PA66代理商 PA66:华东地区销售网点 德国巴斯夫:一级代理商 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢 |
| 联系电话 | 021-80468006 13764377070 |

产品详情

尼龙66（德国巴斯夫PA66全牌号）中国华东地区总代理

pa66材料参数:

PA66塑料在聚酰胺材料中具有较高的熔点。它是一种半结晶晶体材料。PA66在较高的温度下也可以保持较强的强度和刚度。

PA66塑料成型后仍具有吸湿性，其程度主要取决于材料组成，壁厚和环境条件。在产品设计中，必须考虑吸湿性对几何稳定性的影响。

为了改善PA66的机械性能，经常添加各种改性剂。玻璃是最常见的添加剂，有时会添加合成橡胶以提高抗冲击性。

PA66 PA66塑料具有低粘度，因此具有良好的流动性（但不如PA6好）。PA66可用于处理非常薄的组件。其粘度对温度变化敏感。

PA66的收缩率在1%和2%之间。添加玻璃纤维添加剂可将收缩率降低至0.2%至1%。

由于环境压力，汽车行业正在寻找替代材料，以帮助他们减少汽车生产时间和总体系统成本，同时在不影响汽车设计，风格和驾驶体验的前提下达到排放目标。

杜邦/杜邦PA66、巴斯夫PA66为了实现这些关键目标，汽车制造商与杜邦在汽车材料，设计和加工技术方面进行了专业合作，从汽车开发的初始阶段到整车的生产，再到制造商的装配线。

这增加了高性能材料的使用，例如Zytel PLUS95G35;并且引擎已经修改。

例如，在更换汽车发动机时，涡轮增压是在保持设计的同时增加小型发动机功率的重要组成部分。

然而，来自这种发动机的较高频率的噪声使得共振腔成为涡轮增压车辆的重要组成部分。

尼龙66（德国巴斯夫PA66全牌号）中国华东地区总代理

公司主要代理/销售品牌有：美国杜邦 美国泰科纳 德国巴斯夫 德国拜耳 德国朗盛 沙伯基础 日本宝理 日本旭化成 日本东丽公司主要代理/销售品牌有：PBT PC、PC/ABS、PA6、PA66、PET、POE TPU TPEE POM TPV 等各种进口及国产塑胶原料。供应大量现货PA66德国巴斯夫塑料：上海灿合佳代理--供应德国巴斯夫（BASF）PA66 A3K 注塑级。含稳定剂，流动性好。适合电器绝缘制品和工程零件。上海灿合佳代理--供应德国巴斯夫（BASF）PA66 A3W 注塑级，耐热老化。适于长期高温使用的零件。上海灿合佳代理--供应德国巴斯夫（BASF）PA66 A3Z 注塑级。超韧冲击改性。适用于具有良好耐低温冲击，耐热变型的原件和外壳等。上海灿合佳代理--供应德国巴斯夫（BASF）PA66 C3U 注塑级，非磷、非卤阻燃，V0级。用于电绝缘部件，如接触传送器和推进终端板。上海灿合佳代理--供应德国巴斯夫（BASF）PA66 A3EG3 注塑级，15%玻纤增强。稳定性好。适合机械部件，绝缘材料以及中等刚性外壳等。上海灿合佳代理--供应德国巴斯夫（BASF）PA66 A3EG5 注塑级，25%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。上海灿合佳代理--供应德国巴斯夫（BASF）PA66 A3EG6 注塑级，30%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。上海灿合佳代理--供应德国巴斯夫（BASF）PA66 A3EG7 注塑级，35%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力，适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。上海灿合佳代理--供应德国巴斯夫（BASF）PA66 A3EG10 注塑级，50%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合需要高刚性的电器绝缘制品和机械零件等。上海灿合佳代理--供应德国巴斯夫（BASF）PA66 A3HG3 注塑级，15%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的料。上海灿合佳代理--供应德国巴斯夫（BASF）PA66 A3HG5 注塑级，25%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的料。上海灿合佳代理--供应德国巴斯夫（BASF）PA66 A3HG7 注塑级，35%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的料。上海灿合佳代理--供应德国巴斯夫（BASF）PA66 A3WG3 注塑级，15%玻纤增强。适合机械部件，中等刚性和尺寸稳定性的外壳等。上海灿合佳代理--供应德国巴斯夫（BASF）PA66 A3WG5 注塑级，25%玻纤增强。用于高刚性的机械部件。上海灿合佳代理--供应德国巴斯夫（BASF）PA66 A3WG6 注塑级，30%玻纤增强。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。德国巴斯夫PA66（中国代理商）欢迎您来电咨询或订购！！

PA66耐温是多少度？

纯树脂的话，PA66比PA6耐温高。PA66在66~86 °，PA6在60 °。PA6产品性能：

1、熔点：210 - 220

2、分解温度：>300

3、闪点：>400

4、自燃温度>450

，物态、固体颗粒、臭味、无毒性、无循环利用、可以最终处理、土壤(无害工业废品) 灭火剂：可用各种灭火剂(水，泡沫，粉剂，CO₂，沙)

PA66产品性能：

1、熔点：250-270

2、分解温度：>350

3、闪点：>400

4、自燃温度>450 ，固体颗粒、无毒性、无循环利用、可以最终处理、土壤(无害工业废品)

5、运输：非危险品，适用各种运输工具 欧共体标准：非危险品。