

BXM-T防爆配电箱

产品名称	BXM-T防爆配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	2888.00/台
规格参数	加工定制:是 材质:碳钢喷涂 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、*设施等爆炸性危险环境；BXM-T防爆配电箱技术参数防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；防护等级：IP54/IP55/IP65；螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求定做）

外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。

2.设计精良，安全易用，我公司免费提供一年保

4.采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱

采用增安型结构.5.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、CM1等。6.可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表、漏电保护器等。7适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能钢管或电缆布线均可.8.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。