

BXM (D) -6/32K100XX防爆配电箱

产品名称	BXM (D) -6/32K100XX防爆配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1880.00/台
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村 (注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

BXM (D) -6/32K100XX防爆配电箱适用范围

- 1.适用于1区、2区危险气体场所；
- 2.适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组性气体或蒸汽环境；
- 3.适用于户内、户外 (IP54、IP65*)
- 4.适用于可燃性粉尘场所；
- 5.适用于石油开采、储存、化工、医药、纺织、印染、及军事设施等性危险环境；
- 6.用于照明或动力线路的电源配电；

BXM (D) 防爆配电箱技术特点

- 1.铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；

2.内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关

CM1塑壳断路器及信号灯等元件；

3.具有过载、短路保护功能；

4.模块结构，各种回路可根据用户需要自由组装；

5.可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；

6.钢管货电缆布线；

技术参数

1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079

2.防爆标志：Exd II BT6、Exd II CT6

3.额定电压：AC220/380V

4.主回路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

5.防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）、IP65（DIP）

6.防腐等级：WF1

BXM（D）系列防爆配电箱，防爆配电箱，防爆起动器，防爆灯，防爆控制箱，防爆电缆盘，防爆荧光灯

订货须知

用户在订货时，须注明配电箱的回路数，各回路相应的是电流以及断路器的级数，若须带漏

电功能，则还需注明，若需带总开关则请注明总开关的电流及级数，并注明进出线方向，进

出线规格及对应的数量。照明配电箱开关布局及安装尺寸部分可参照后面的外形及安装举例

动力照明混合时，按动力配电箱造型。

一般情况下，用户必须提供配电电气系统图