

防爆照明箱 BXM8050-10/10K16

产品名称	防爆照明箱 BXM8050-10/10K16
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	880.00/台
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆照明箱 BXM8050-10/10K16根据进线出线方式的不一样，防爆配电箱还可以分为，上进上出，下进下出，甚至侧面进出的区别。同时还可以根据材质等区分，还有不锈钢防爆配电箱，粉尘防爆配电箱，铸钢防爆配电箱之分。下面以一款常规的BXMD52系列防爆照明配电箱为例，给大家详细的介绍一下防爆配电箱的型号含义以及相应的其它参数区分。防爆配电箱的全部型号主要包括：BXMD□1-□2□3/□4□5□6□7□8□9□10□11□12这么12个地方，每个框框里面的内容所代表的意思分别为：□1 - 指产品的设计序号（比如：51指IIB级 53指IIC级）□2 - T 指特殊要求（也就是根据客户要求定做，一般常规不注明）□3 - 指此配电箱的支路数（比如这个配电箱是多少个分开关的那就注明多少）□4 - 指此配电箱的支路电流（分开关的电流多大的）□5 - K：此配电箱带总开关（不带不注）□6 - 总开关电流□7 - 进线口方向（D:上进线 X:下进线）□8 - 进线口的数量□9 - 进线口的螺纹规格□10 - 出线口方向（D:上出线 X:下出线）□11 - 出线口的数量□12 - 出线口的螺纹规格下面就看一下BXMD52系列防爆照明配电箱的型号含义，对比一下，就知道大概了。

防爆照明箱 BXM8050-10/10K16

技术参数，也是很有必要知道的。防护等级管螺纹（G）电缆外径（mm）

IP54进线出线进线出线3/41 20- 26 10- 15 型号额定电压（V）主回路额定电流（A）支路数支路额定电流（A）防爆标志BXMD52-4BXMD52-6BXMD52-8BXMD52-12BXMD52-4K