# 烟煤胶质层指数测定仪

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 烟煤胶质层指数测定仪 |
| 公司名称 | 鹤壁市先烽仪器仪表有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:先烽仪器<br>型号:JC-8000 |
| 公司地址 | 河南鹤壁 |
| 联系电话 | 0392-3206887 13603922896 |

# 产品详情

产品型号：jc-8000

产品名称：微机胶质层测定仪

适用范围:

◆用于烟煤胶质层指数测定的专用仪器。所配控制器由两套单独系统组成，既可同时控制两套加热炉,也可单独控制一套加热炉。广泛用于煤炭、冶金、化工、地质勘探等部门。

性能特点：

◆电脑与控制器双向通讯对控制设备实行quanmian监控。

◆自动控制、显示单炉或双炉的加热温度。自动测定、显示单炉或双炉的煤样的收缩度。

◆自动绘制炉温随时间变化的曲线。自动绘制单炉或双炉的体积曲线。

◆在体积曲线拐点报警，提醒化验人员对设备进行开、停、消音、运行等形式的操作选择。

◆手动检测胶面的数据，通过键盘输入电脑保存。

◆自动绘制上、下胶面曲线和计算胶面的zuida厚度。

◆自动计算试验结果，并打印输出试验记录和报告。

◆储存历次试验数据，供查询打印。

技术参数:

◆升温控制：　30min达到250°C 250°C～730°C之间3°C/min

◆控温范围：　000-999°C，分辨率1°C

◆显示时间范围：000-999min，分辨率1min。

◆时间显示误差：24小时内不大于10s。

◆电源电压：　220ｖ（±10%） 50hz

◆负载功率：　＜5kw