

# 烟煤胶质层指数测定仪

产品名称	烟煤胶质层指数测定仪
公司名称	鹤壁市先锋仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:先锋仪器 型号:JC-8000
公司地址	河南鹤壁
联系电话	0392-3206887 13603922896

## 产品详情

产品型号：jc-8000

产品名称：微机胶质层测定仪

适用范围:

用于烟煤胶质层指数测定的专用仪器。所配控制器由两套单独系统组成，既可同时控制两套加热炉,也可单独控制一套加热炉。广泛用于煤炭、冶金、化工、地质勘探等部门。

性能特点：

电脑与控制器双向通讯对控制设备实行quanmian监控。

自动控制、显示单炉或双炉的加热温度。自动测定、显示单炉或双炉的煤样的收缩度。

自动绘制炉温随时间变化的曲线。自动绘制单炉或双炉的体积曲线。

在体积曲线拐点报警，提醒化验人员对设备进行开、停、消音、运行等形式的操作选择。

手动检测胶面的数据，通过键盘输入电脑保存。

自动绘制上、下胶面曲线和计算胶面的zuida厚度。

自动计算试验结果，并打印输出试验记录和报告。

储存历次试验数据，供查询打印。

技术参数:

升温控制： 30min达到250 250 ~ 730 之间3 /min

控温范围： 000-999 ，分辨率1

显示时间范围：000-999min，分辨率1min。

时间显示误差：24小时内不大于10s。

电源电压： 220 v ( ± 10% ) 50hz

负载功率： < 5kw