

手动刀型插板阀，刀形插板门

产品名称	手动刀型插板阀，刀形插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 口径:DN200、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X-10C DN200、DN100、DN125 手动刀型插板阀，刀形插板门法兰、对夹式采用手轮驱动，一般为小口径阀门，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

产品标准

设计制造: JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000
JB/T79-94试验与验收:GB/T13927-92

手动刀型插板阀，刀形插板门主要零部件材质PZ73X/PZ73F/PZ73H/PZ73Y型手动刀型阀主要零部件材质

阀体、上盖	碳钢、不
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四

手动刀型插板阀，刀形插板门主要性能参数PZ73X/PZ73F/PZ73H/PZ73Y型手动刀型阀主要性能参数

公称压力	PN
壳体试验	1.5XPN
密封试验	1.1XPN
工作温度	橡胶 80
适用介质	糖浆、纸浆

手动刀型插板阀，刀形插板门产品外形结构尺寸PZ73X/PZ73F/PZ73H/PZ73Y型手动刀型阀外形结构尺寸（mm）

公称压力	公称通径(m L m)		D	D1
1.0	50	48	160	125
	65	48	180	145
	80	50	195	160
	100	50	215	180
	125	57	245	210
	150	57	280	240
	200	70	335	295
	250	70	390	350
	300	76	440	400
	350	76	500	460
	400	89	565	515
	450	89	615	565
	500	114	670	620
	600	114	780	725
700	130	895	940	

手动刀型插板阀，刀形插板门的安装注意事项

1.刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。