

ABS/台湾奇美/747原料高冲击

产品名称	ABS/台湾奇美/747原料高冲击
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	14.90/千克
规格参数	品牌:奇美pa747高韧性 型号:奇美pa747 产地:奇美公司abs
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

本公司长期供应各种品牌ABS，台湾奇美ABS，沙伯基础ABS，台化ABS，英力士ABS，巴斯夫苯领ABS、LG ABS，三星ABS，东丽ABS等，具体型号可来电洽谈！

超高耐冲ABS/台湾奇美/PA-747/高耐冲/ABS/高流动性ABS，欲了解更详细资料请旺旺咨询，如未及时回复，请来电或者留下联系电话、塑胶牌号等信息，卖家将会2小时内安排工程师一对一电话回访，7*24小时服务，为各位亲解决材料遇到的问题

以下是ABS介绍。

丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene，简称ABS)是一种通用型热塑性聚合物，ABS性能特征：ABS熔体粘度受温度的影响虽不及注射压力明显，但温度高的条件下对于薄壁制品的模具是有利的，分类：

ABS根据冲击强度可分为：超高抗冲型、高抗冲击型、中抗冲型等品种；

ABS根据成型加工工艺的差异，又可分为：注射、挤出、压延、真空、吹塑等品种；

ABS依据用途和性能的特点，还可分为：通用级、耐热级、电镀级、阻燃级、透明级、抗静电、挤出板材级、管材级等品种，单组份，不需要混合，挤出后涂抹静置即可，无需加温 机械性能：密度、硬度、表面电阻率、介电性能、拉伸性能、冲击性能、

撕裂性能、压缩性能、粘合强度、耐磨性能、低温性能、回弹性能；

老化性能：热老化、臭氧老化、紫外灯老化、盐雾老化、氙灯老化、碳弧灯老化、

卤素灯老化；耐液体性能：润滑油、汽油、机油、酸、碱、有机溶剂、水；

燃烧性能：垂直燃烧、酒精喷灯燃烧、巷道丙烷燃烧、烟密度、燃烧速率

、有效燃烧热值、总烟释放量；适用性能：耐液压、脉冲试验、导电性能、水密性、气密性；生产参数：熔融指数、粘度、模具收缩率、熔融温度等，

、性能特点 ABS在一定温度范围内具有良好的抗冲击强度和表面硬度，有较好的尺寸稳定性、一定的耐化学药品性和良好的电气绝缘性，ABS的生产方法很多，可分为掺合法，接枝法，联用法个接枝-掺合法四大类，约十一种制备工艺，ABS的流动性与注射温度和注射压力都有关系，其中注射压力稍敏感些，原料准备 注塑用的ABS树脂除特殊品级或作着色处理的树脂外，大部分为浅象牙色或瓷白色不透明的颗粒，挤出工艺挤出，若保压压力过高，会使制品内应力增大，ABS树脂广泛应用于汽车工业.电器仪表工业和机械工业中,常作齿轮,汽车配件,挡泥板,扶手,冰箱内衬,叶片,轴承,把手,管道,接头,仪表壳,仪表板,盆安全帽等

ABS/台湾奇美/747原料高冲击有实单的欢迎洽谈。