

进口原料朗盛PA66

产品名称	进口原料朗盛PA66
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国朗盛PA66
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

朗盛这款产品，希望能够为您的采购提供有用的信息和引导.

1.密度: 1.14g/cm³

朗盛PA66的密度为1.14g/cm³，这意味着它具有较高的质量，从而保证了产品的稳定性和耐用性.

2.耐热性: 熔点260 ° C

朗盛66在高温环境下表现出色，具有出色的热稳定性，其熔点高达260C，使其能够在极端的温度条件下保持稳定，无论是在高加工或长时间使用中，都发挥出其优异的性能

3.机械性能: 拉伸强度85MPa

朗盛PA66具有出色的机械性能，其拉伸强度达到85MPa，表明它具有良好的抗拉性能，能够承受较大的拉力，从而保证产品的强度和稳定性，

4.吸水性: 2.5%

朗盛PA66的吸水性仅为2.5%，意味着它对水分的吸收较低，这使得它在潮湿环境中仍能保持良好的性能，不会因吸水导致尺寸变化或性能下降

5.表面光泽: 良好

朗盛PA66的表面光泽良好，使得产品具有更加出色的外观。无论是透明还是加入了颜色的产品，在使用过程中都能够保持美观，提升您的产品品质，

作为德国朗盛中国区总经销商，这款PA66型胶原料具有密度高、强、良好的机械性能、低吸水性及表面光泽等多项特点，我们作为朗盛的合作伙性，致力于为您提供高品质的产品

和服务。