

# 数显式电子万能试验机 数显拉力试验机

产品名称	数显式电子万能试验机 数显拉力试验机
公司名称	慈溪永汇检测仪器有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	型号:WDS-100 类型:数显拉力试验机 测量范围:1-10 (KN)
公司地址	浙江省慈溪市芦庵公路441-445号
联系电话	86-0574-63455100 400-008-7588 13386657588

## 产品详情

wds系列数显式电子万能试验机（门式）

主要用途：

wds系列数显式电子万能试验机主要适用于橡胶塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、金属等材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂等力学性能的测试，增加附具可做弯曲试验，是科研院所、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。

性能特点：

- 1、调速系统采用交流伺服电机和同步带减速机构，性能稳定可靠，具有过流、过压、过载等保护装置。
- 2、传动部分采用圆弧同步齿形带，精密滚珠丝杠副传动，传动平稳，噪音低，传动效率高。
- 3、触摸键操作方式，液晶显示器实时显示，克服了老式数码管显示容易发生故障的难题，并且美观大方、方便快捷。

技术参数：

产品型号	wds-10	wds-20	wds-50	wds-100

最大试验力 (kn)	10	20	50	100
试验力测量范围	最大试验力的2%—100%fs			
试验力准确度	± 1%			
位移测量	分辨率为0.01mm			
横梁移动速度	0.1-500mm/min			
最大拉伸空间	600mm			
最大压缩空间	700mm			
有效试验宽度	400mm			
拉伸	平钳口	0-7mm		
附具	圆钳口	4- 9mm		
整机电源	单相,220v ± 10%,50hz			
工作环境	室温—35 ,相对湿度不超过80%			
主机尺寸	820 × 580 × 1950mm			880 × 630 × 220 0mm
重量	550 kg			860 kg

本产品的型号是WDS-100，类型为数显拉力试验机，测量范围是1-10（KN），测量精度为± 1%，最大负荷是100（KN），拉伸空间为600（mm），拉伸速度是0.1-500mm（mm/min）