

新款恒温数字控制防烫型预发热平台

产品名称	新款恒温数字控制防烫型预发热平台
公司名称	深圳市宝安区石岩新安兄弟电子仪器商行
价格	580.00/个
规格参数	类型:恒温电热板 品牌:精良科技 功率:300 (W)
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 石岩街道创富电子城1063
联系电话	86 0755 29820751 15814091794

产品详情

实体店 实物 实拍隔热平面 200x200mm 发热平面100x100mm

恒温预热bga加热平台

按加热板面积区分标准尺寸有： md-100 (100x100mm) 功率300w md-150 (200x150mm) 功率700w

md-200 (200x200mm) 功率800w md-260 (260x200mm) 功率1100w md-420(400x200mm)

功率1600w md-430 (400x300mm) 功率1800w md-600 (600x400mm) 功率3000w 一、产品特征：

采用拨码式数显温度显示仪，操作安全简单明确方便；采用多根特殊发热管，维修方便快捷，采用特大面积合金铝板，具有加热块，受热均匀、效益高（是普通炉的5-6倍）。具有恒温功能，适用电子行业恒温加热；控温器与加热台分体型和合体型两种还可按客户要求规格订做，3天内可交货。

二、性能：1、电源：220v功率：400w

2、控温度范围：室温—380 3、发热板规格：100×100×23（±3mm）

三、功能：具有微电脑单片机控制，自动恒温。

四、应用范围：1、led灯具产业、任何电子行业封胶、点胶恒温加热。2、模具厂模蕊预热。

3、工业各行业恒温加热。

五、操作实例—电子封胶作业步骤：1、接通电源，调节好所需要的温度（参考温度120 左右）。

2、选择适合规格铝盘，然后把cob放入铝盘上面，再按横向在发热板上放两装满cob的铝盘。

3、待炉温升到120 （即cob达到100 左右）就开始对cob进行封胶作业。4、封好一盘后，然后把烤热的铝盘向前移位，又向炉上面添加一盘，再对另一盘已烤热的cob封胶，就这样轮流作业。

- 六、注意事项：1、电源电压为220vac，并且要有接地线的三孔插座和漏电开关。
- 2、专业人士请勿打开机壳，或擅自改动内部接线。 3、不可用手直接接触发热板，以免烫伤。
- 4、长期不用或外出时，并切断电源。

本产品的类型是恒温电热板，品牌为精良科技，功率为300（W），表面尺寸是200X200（mm）