

PPA索尔维授权代理商 中国塑料

产品名称	PPA索尔维授权代理商 中国塑料
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

索尔维PPA授权一代理商

玻璃增强的PPA树脂具有出色的高温承受能力，其高HDT值使其能够在短期高温作用下保持稳定。在常规环境条件下，PPA树脂对多种化学物质，如脂肪烃、芳香烃、氯代烃、酯、酮、醇和大部分水溶液都具有良好的抗溶解性。然而，这类树脂不适用于强酸和强氧化剂环境中，可溶于酚和甲酚。PPA树脂的阻燃性能十分youxiu，根据UL94标准，阻燃等级的PPA树脂可以达到VO级别，即使厚度仅为0.031英寸。

PPA树脂凭借其zhuoyue的物理、热和电性能以及适中的成本，被广泛应用于各个领域。这些性能结合其出色的耐化学性，使PPA树脂成为汽车行业众多应用的理想选择。随着汽车设计趋向于更加流线型的外观和更高性能的发动机，发动机舱的温度也随之提高，导致传统热塑性塑料不再适用。在这样的背景下，PPA树脂成为了制造各种汽车部件的优选材料，如汽车前灯反光器、轴承座、皮带轮、传感器壳体、燃料管线元件和电气元件等。

PPA树脂的主要应用包括：1.

汽车部件，如燃油空调、传动系统和发动机系统，能够减轻重量、降低成本并提供长久的使用寿命；2.

芯片组和插座、杯体焊接支座；3.

高磨损场合，如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复式压缩机零件；4.

连接器、控制器、传感器、马达等关键电子部件；5.

片状电容器、开关和微型喇叭，以及制作高密度的印刷电路板连接器。

美国苏威PPA Amodel A-1945 HSL45% 玻璃纤维，耐乙二醇，热稳定，有润滑

美国苏威PPA Amodel A-4160 HSL60% 玻璃纤维，***大模量，短循环时间，热水模具，热稳定

美国苏威PPA Amodel A-6135 HN35% 玻璃纤维，高流动性，热水模具，热稳定，无润滑

美国苏威PPA Amodel A-6135 NL35% 玻璃纤维，激光可透射，高流动性，热水模具

美国苏威PPA Amodel AS-1133 HS33% 玻璃纤维，热稳定

美国苏威PPA Amodel AS-1145 HS45% 玻璃纤维，热稳定

美国苏威PPA Amodel AS-1566 HS65% 矿物 / 玻璃纤维，热稳定

美国苏威PPA Amodel AS-1933 HS33% 玻璃纤维，耐乙二醇，热稳定

美国苏威PPA Amodel AS-4133 HN33% 玻璃纤维，短循环时间，热水模具，热稳定

美国苏威PPA Amodel AS-4133 HS33% 玻璃纤维，短循环时间，热水模具，热稳定，有润滑

美国苏威PPA Amodel AS-4133 L33% 玻璃纤维，短循环时间，热水模具，有润滑

美国苏威PPA Amodel AS-4145 HS45% 玻璃纤维，短循环时间，热水模具，热稳定，有润滑

美国苏威PPA Amodel A-1133 HS33% 玻璃纤维，通用型，热稳定

美国苏威PPA Amodel A-1145 HS45% 玻璃纤维，通用型，热稳定

美国苏威PPA Amodel A-1133 DW33% 玻璃纤维，已经过认证可与饮用水接触

美国苏威PPA Amodel A-1145 DW45% 玻璃纤维，已经过认证可与饮用水接触

美国苏威PPA Amodel A-1130 FW30% 玻璃纤维，自润滑，耐磨损

美国苏威PPA Amodel A-1625 HS25% 碳 / 玻璃纤维，ESD 牌号，热稳定

美国苏威PPA Amodel A-1933 HSL33% 玻璃纤维，耐乙二醇，热稳定，有润滑