

拔力试验机

产品名称	拔力试验机
公司名称	厦门铂丰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:BF - 8816CD 测量范围:0 - 200 (mN/m)
公司地址	厦门市集美区杏林街道高浦东路88号
联系电话	86 0592 6270308/6270090 13313853006

产品详情

本机器适用于各种连接器之插入力及拔出力测试，搭配专利设计之自动求心装置，将可得到完全准确之插拔力试验，利用windows，视窗中文画面设定，操作简单方便，且所有资料皆可储存（试验条件，位移曲线图，寿命曲线图，检查报表等等）1、测定最大荷重：50，20，5，2kg2、最小分解度：0.01kg或1g3、最大测试高度：150mm4、最小微调距离：0.01mm5、测定速度范围：0~200mm/min
6、x、y轴移动范围：0~75mm7、传动机构：滚珠螺杆8、驱动马达：伺服马达9、外观尺寸：360×260×940mm10、重量：67kg（机台）11、电源：ac 220v特点：解决各种连接器测试的夹具问题，及测试时公母连接器能自动对准，不会有吃单边的问题。测试项目：连接器单孔插拔试验 连接器整排插拔试验 连接器插拔寿命试验 连接器单pin与塑胶保持力试验 连接器normal force测试 一般压缩，拉伸破坏试验 可同时与接触阻抗机连线（选购）机器特点：可列印储存图形（插拔位移曲线图，寿命曲线，检查报表） 测试资料储存于硬碟（每一笔资料皆可储存，不限次数） 测试条件皆由电脑画面设定，方便且快速（含插拔行程，速度，暂停时间等） 检验报表可转档至excel做编辑标准配备：1）8816cd测试机台本体。2）控制系统（工业电脑及控制介面、电脑萤幕、印表机）window系统插拔控制操作软件3）荷重元4）x-y移动台5）整排连接器用位置自动修正装置。6）单支连接器用位置自动修正装置。7）整排连接器用夹具有8）单支连接器用夹具9）夹嘴一套选购配件：1）微欧姆试验机及使用软体、连线gp tb介面卡。2）铣沟机及其专用夹嘴（易变型胶类连接器专用夹嘴及长夹嘴）3）单pin与塑胶保持力专用夹具

本产品的型号是BF - 8816CD，测量范围为0 - 200 (mN/m)