

# 带芯人孔生产厂家排行

产品名称	带芯人孔生产厂家排行
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 常压人孔是常见一种人孔法兰，是不需要带有压力的人孔，常见的是安装于罐顶，在建罐、清罐、倒罐时的一种出入口，而人孔法兰的强度和密封是较为的，相对于带压人孔法兰来讲，常压人孔法兰强度与密封性都比一般的人孔法兰好。人孔法兰的通常分为直通人孔、三通人孔、四通人孔和斜通人孔，斜通人孔法兰又分为。

斜通人孔法兰的角度，可适用于 $\pm 7.5^\circ$ 范围以内。特殊功能：耐腐蚀,耐高压，弹性好,钢度值低,执行标准：GB系列(标准)、JB系列(机械部)、HG系列(化工部)、BS4504（英标）、ASMEB16.5（美标）、DIN（德标）、JIS（标）。人孔因位于油罐下部，人孔承受很大的液体压力，为了防止渗漏，对人孔的安装质量必须严格要求。法兰和盖板上加工有密封水线，在施工中要注意保护，以免在使用时发生渗油。每次拆下人孔时要做标记，以免再装时错位，影响严密、安装人孔盖板上螺母时，要成对对角均匀用力，以防盖板变形或用力不均而造成的渗油。

垂直吊盖人孔是安装于储罐壁及油罐的灌顶或者下部，是制作工人或维修工人在建罐、清罐、倒罐、维修时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键。公司拥有生产设备,的生产技术,为您提供高质量人孔系列产品,质量高,速度至上是本公司的宗旨,性价比更胜一筹,我们愿意和您一起去追求,欢迎广大客户来电来函。常压人孔是普通的人孔，是不带压力的人孔，一般安装在罐顶，不锈钢水平吊盖人孔，是制作工人或者修护工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键，但先对于带压人孔来说，灌顶用水平吊盖人孔，常压人孔强度和密封性要求次之。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90。当只设一个人孔时，人孔，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2个人孔时，平焊法兰水平吊盖人孔，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与个人孔相隔90。