

# 碳钢呼吸人孔生产厂家规范

产品名称	碳钢呼吸人孔生产厂家规范
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 阻火呼吸人孔越发能满足各行各业的需求，但是对于产品的使用不能马虎，还是需要按照正规的说明书上进行！对焊法兰是管件的一种，是指带颈的并有圆管过渡的并与管子对焊连接的法兰。同时因为焊口离接合面距离大，接合面就可以免受焊接温度变形，并且采取了比较复杂的喇叭形体结构，适用于压力或温度大幅度波动的管线或高温、高压及低温的管道，一般用于PN大于2.5 MPa的管道及阀门的连接其实人孔一共可以划成两类对快开人孔的安装也必须严格的要求，安装安全规章制度一步一步的操作。对快开人孔在制作的要求也是如此，上下两片法兰的结合面必须保证它的平直度，无无飘现象。阻火呼吸人孔安装在油罐的下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均与用力，以防孔盖变形。

通常与防火器，机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放，定压，开闭灵活，安全阻火，结构紧凑，密封性能好，安全可靠等优点。人孔分为紧急泄压人孔，防爆阻火呼吸人孔，罐顶人孔，罐壁人孔和带芯人孔等。垂直吊盖人孔生产厂家灌顶人孔生产厂家人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置。

阻火呼吸人孔（1）各管线单位独立设置人孔。地下综合通信管道各管线单位如果能独立设置人孔，当然很好，不仅施工维护方便，而且避免了人孔内管线交错。但这样的结果是，在人行道上有限范围内人孔设置过多且投资太大，也不利于城市规划及发展，甚至可能会造成地下管线资源的闲置及建设资金的沉淀，影响企业的可持续发展。（2）同类缆业务合设人孔。根据各管线单位经营业务的不同，可以同类缆业务合设人孔。致使对快开盲板的认定范围不同。从而导致对带有快开盲板部件的压力容器的制造与管理的要求差异。阻火呼吸人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、密封性能好、安全可靠等点。常压人孔也是普通的人孔人孔设置方式可以分为3种。