电子包装秤

产品名称	电子包装秤
公司名称	上海格迈实业有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	型号:GMP-
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路236号5幢三层W区
联系电话	18017393537 13818575641

产品详情

电子包装秤适用于柔性集装袋的充填包装，可应用于氧化铝、水泥、pet等行业或场合

立式粉剂自动包装机功能特性：

1、整机由plc、伺服电机、触摸屏构成驱动控制核心，最大限度地提高了整机的控制精度、调速范围、可靠性和智能化程度，简化了机械传动系统，并显著降低机械噪音和故障发生率，同时使整机的操作使用简单容易。
2、设有故障显示系统，能迅速找出设备的故障原因和故障位置所在，帮助及时排除故障。
3、纵封、横封采用高精度齿形设计，使封口十分严密不漏气。
4、包装膜封口温度和动作完成时间为各自独立设置，能使产品达到最优化的包装效果。
5、设有充气、排气装置，可增设氮气、二氧化碳充气装置。 6、更换充填机头，能够适应多种物料。
7、该包装机能制多种袋形，如：枕式袋、立式袋。
8、该机能自动完成制袋、计量、充填、打码、切袋和计数的全部包装过程。

立式粉剂自动包装机适用范围：

该粉剂自动包装机更换充填机头，能够适应多种物料，适用于包装奶粉、米粉、洗衣粉、染料、香精香料等易流动或流动性极差的粉粒状物料。

技术参数：

型号 dcs-3b+jw600 dcs-3b+jw800 制成袋尺寸 宽100-250毫米;长100-350毫米 宽100-300毫米;长100-400毫米 包装速度 25 — 70袋/分钟 25 — 60袋/分钟 包装精度 包装重量≤ 100克 偏差≤±2%；包装重量≤ 100克 偏差≤±2%；100 — 500克 偏差≤±1%；100 — 500克 偏差≤±1%；≥ 500克 偏差≤±0.5%；≥ 500克 偏差≤±0.5% 电源 三相380v 50-60hz 三相380v 50-60hz 整机功率 4.9kw 5.4kw 整机重量 900千克 1000千克 压缩空气用量 6千克/平方厘米 2.5立方米/分钟 6千克/平方厘米 2.5立方米/分钟 整机体积 1430×1200×2700毫米 1550×1220×2700毫米 料箱容积 45升 60升

本产品的型号为GMP-