

脱硫塔生产商

产品名称	脱硫塔生产商
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滢口世友工业园
联系电话	18971338168

产品详情

工业吸收塔应具备以下基本要求：吸收塔1. 塔内气体与液体应有足够的接触面积和接触时间。2. 气液两相应具有强烈扰动，减少传质阻力，提高吸收效率。3. 操作范围宽，运行稳定。4. 设备阻力小，能耗低。5. 具有足够的机械强度和耐腐蚀能力。6. 结构简单、便于制造和检修。

设计步骤

(1) 根据设计任务和工艺要求，确定设计方案；(2) 针对物系及分离要求，选择适宜填料；(3) 确定塔径、填料层高度等工艺尺寸（考虑喷淋密度）；(4) 计算塔高、及填料层的压降；

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种材质水箱、槽罐、吸收塔、风管及防腐设备等。酸雾吸收塔，又叫酸性气体净化塔、酸雾净化塔、酸雾净化塔、废气净化塔及玻璃钢酸雾净化塔，起到祛除废气中有害气体的作用，具有适用范围广，净化效率高，设备阻力低，占地面积小的特点。该净化塔有“立式”及“卧式”两种多功能酸雾废气净化塔产品，主要用于玻璃钢为材料的废气净化设备，具有产品设计合理，并采用新的高科技填料，阻力损失少，比表面积大，化学反应完善，气液比选用合理，吸收净化效率高，耐腐蚀，耐老化性能好，便于安装维护等特点。产品广泛用于化工、电镀、五金、电器、医1用、印染、电讯、钟表等机械加工行业中产生的NOX、SO₂、H₂SO₄、HCl、HF、SIF₄、CO₂等有毒有害气体的净化；亦可适用于氨、甲醛、甲1醇、胺类等恶臭物质的除臭处理；过滤面积依处理量而定，中和祛除效果95%；排放口<10PPM

。风机、水泵可根据用户现场灵活设计布局、维修方便、结构紧凑、占地少等特点。

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种材质水箱、槽罐、吸收塔、风管及防腐设备等。吸收塔是实现吸收操作的设备。设计步骤 根据设计任务和工艺要求，确定设计方案； 针对物系及分离要求，选择适宜填料； 确定塔径、填料层高度等工艺尺寸（考虑喷淋密度）；填料塔它由外壳、填料、填料支承、液体分布器、中间支承和再分布器、气体和液体进出口接管等部件组成，塔外壳多采用金属材料，也可用塑料制造。湍球塔它是填料塔的一种特殊形式，运行时塔内填料处于运动状态，以强化吸收过程

。吸收剂自塔顶喷下，湿润小球表面，气体从塔底进入，小球被吹起湍动旋转，由于气、液、固三相充分接触，脱硫塔生产商，小球表面液膜不断更新，增加了吸收推动力，提高了吸收效率。板式塔：筛孔板塔，斜孔板塔，文氏管吸收器

脱硫塔生产商由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博厚环保塑业——您可xinlai的朋友，公司地址：武汉黄陂区滠口世友工业园，联系人：朱总。