

日本柯尼卡美能达Uni Gloss 60

产品名称	日本柯尼卡美能达Uni Gloss 60
公司名称	苏州吴中经济开发区邦特机电设备经营部
价格	19500.00/台
规格参数	品牌:KonicaMinolta/柯尼卡美能达 型号:UG60
公司地址	中国 江苏 苏州市吴中区 苏州市吴中经济开发区石湖西路123号
联系电话	086 0512 67070351 13451669944

产品详情

产品描述

uni gloss 60只能进行60°光路测量，适合中等光泽表面，并具备multi-gloss 268的所有功能和优点；小型、轻量便于携带且操作简单；符合iso、astm、din和jis国际标准。

技术规格

型号	uni gloss 60
光路	60°
测量区域	9 × 15 mm
技术规范	iso 2813、iso 7668、astm d 523、astm d 2457、din 67 530、jis z 8741、bs 3900、bs 6161(第12部分)
读数范围	0.0-1000 gu
分辨率	0.1gu (0.0-99.9 gu)/1gu(100-2000 gu)
重复性	0.2gu(0-99.9gu) / 0.2%测量值(100-1000gu)

测量精度	重现性	0.5gu(0-99.9gu) / 0.5%测量值(100-1000gu)
存储量		999条测量记录(带日期及时间)
差值测量		内存提供50个标准值
电池表现		约10000次测量(当使用1.5v aa(r6)碱性电池时)
测量时间		0.5秒(测量间隔)
电源关闭		自动：10~99秒可选
语言		英语、西班牙语、德语、法语、意大利语、日语
测量模式		普通模式(样品模式、统计、连续、基本模式)、光泽度差值模式
接口		rs-232c
使用温度/湿度范围		15 ~ 40 ° c , 相对湿度85%以下 (35 ° c)、不可结露
保管温度/湿度范围		-10 ~ 60 ° c , 相对湿度 85% 以下 (35 ° c)、不可结露
电源		1.5v aa(r6)碱性电池
尺寸		155(w) × 73(h) × 48(d) mm
重量		400g

标准配置

校准盒 60 ° (高光泽度瓦片) pc-连接线 便携包 数据交换软件(gloss-link) 1.5v aa(r6)碱性电池

可选附件

标准检测 60 ° (高/半光泽瓦片) 标准检测镜(3种瓦片 20、60、85 °) usb适配器 ac适配器

本产品的品牌是KonicaMinolta/柯尼卡美能达，型号为UG60