

zy-gz-1光泽度测试仪

| | |
|------|---|
| 产品名称 | zy-gz-1光泽度测试仪 |
| 公司名称 | 济南中仪仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 型号:ZY-GZ-1 光源:9v电池 外形尺寸:180*105*60 (mm) |
| 公司地址 | 山东济南市济北开发区 |
| 联系电话 | 86 0531 58619662/58619663 15508667722 |

产品详情

zy-gz-1光泽度仪

商品介绍

光泽度仪主要用于测量涂料、油墨、塑料、陶瓷、石材、纸张、金属等平面制品的表面光泽度，对野外操作及无电源场地尤为方便。

参照标准

| 角度 | 参照标准 | 应用范围 |
|------|---|-----------------|
| 20 ° | din-67530 iso-2813 iso-8254 astm-d523 astm-2457 | 高光泽油漆、油墨、塑料、纸张。 |
| 20 ° | astm-d1834 tappi-t653 | 高光泽蜡纸、铸涂纸。 |
| 45 ° | iso2767 | 铝合金及铝氧化表面。 |

| | | |
|------|---|--------------------|
| 45 ° | astm-c346 astmd-2457 | 陶瓷、搪瓷、塑料、石材。 |
| 45 ° | jis-e8741 | 同上 |
| 60 ° | iso-2813 astm-c584 astm-d523 din-67530 astm-d2457 | 中光泽油漆、油墨、塑料、陶瓷、石材。 |
| 75 ° | iso-8254 tappi-t480 | 铜板纸 |
| 85 ° | iso-2813 din67530 astm-d523 | 低光泽油漆、伪装涂层。 |

技术参数

- 示值范围：0-199.9 (gs) 光泽单位
- 示值误差：±1 (gs) 光泽单位
- 稳定性：不大于0.5 (gs) /10分钟
- 读数稳定时间不大于5秒

仪器特点

- 内藏5号可充电镍氢电池4节
- 配置小型充电器。充电10小时可连续工作10小时以上。充电器电压选择9v档，极性选择为(+))
- 显示：当电池电压降至4v左右时，在显示屏左上角显示lobat字样。
- 仪器尺寸：180mm × 105mm × 60mm
- 仪器重量：1.0kg

本产品的型号为ZY-GZ-1，光源是9v电池，外形尺寸为180*105*60 (mm)，重量是1000 (g)，适用范围为用于测量涂料、油墨、塑料、陶瓷、石材、纸张、金属等平面制品的表面光泽度，示值范围是0-199.9 (GS)，示值误差为±1 (GS)