

## WX-5A轻便型看谱镜验钢镜

产品名称	WX-5A轻便型看谱镜验钢镜
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	4600.00/台
规格参数	型号:WX-5A 光源:WPF - 22型电弧发生器 波长范围:390-700 ( nm )
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

## 产品详情

wx-5主机 ( 4.3kg ) ( 单购 : 6000元 )	一台
wpf-22交流电弧发生器 ( 23kg )	一台
wx-5主机 ( 4.3kg ) ( 单购 : 6000元 )	一台
wpf-22交流电弧发生器 ( 23kg )	一台
wpf-28a直流电弧发生器	一台
wx-5a主机 ( 3.9 kg ) ( 单购 : 6000元 )	一台
wpf-26交流电弧发生器 ( 6.8 kg )	一台
wx-5a主机 ( 3.9 kg ) ( 单购 : 6000元 )	一台
wpf-26交流电弧发生器 ( 6.8 kg )	一台
wpf-28直流电弧发生器	一台

## wx-5便携式看谱镜验钢镜

本仪器适用于在工作现场或实验室对黑色金属和有色金属进行快速定性和半定量分析。是快速鉴别金属牌号、控制区分混料、确定元素种类的理想设备。广泛用于分析钢铁、铜、铝等金属。

主要特点：

1结构轻巧，移动方便，分析迅速，经济可靠。

2设有波长调焦、自动补偿、光点监视和光源方向调整机构、使用方便。

主要技术指标波长范围390 - 700nm；分辨本领0.05-0.11nm

目视可分开下列线对fe 613.66和613.77nm；fe 487.13和487.21nm；mn 476.59和476.64nm

仪器成套性wx - 5型看谱镜一台，wpf - 22型电弧发生器一台或wjj - 24a型电弧发生器一台。

仪器体积625x180x100(主机)

重量4.3kg (主机)

可选购附件摄谱装置，30种看谱摄谱通用标钢。彩色谱图。

分析主要元素

钢中cr.w.mn.v.mo.ni.co.ti.al.nb.zr.si.cu.等。

铜合金中zn.ag.ni.mn.fe.pb.sn.al.be.si.等。

铝合金中mg.cu.mn.fe.si.sn.等。

## wx-5a轻便型看谱镜验钢镜

主要特点

结构轻巧，携带方便，波长调焦、自动补偿、光点监视和光源方向调整机构、分析迅速、准确。

### 技术指标

主要技术指标	波长范围390 - 700nm；分辨本领0.05-0.11nm
目视可分开下列线对	fe 613.66和613.77nm；fe 487.13和487.21nm；mn 476.59和476.64nm
仪器成套性	配套激发光源；wpf - 26型轻便型一体交流电弧发生器，如用户需要高空作业和远离电源工作时，可

	选用电源延长线轴或wjj - 24a分体交流电弧发生器，即可获得满意的效果。 wpf - 26轻便型交流电弧发生器体积320x160x260重量6.8kg
仪器体积	体积625x180x100重量3.9kg

本产品的型号为WX-5A，光源是WPF - 22型电弧发生器，波长范围为390-700（nm），焦距是说明（mm），外形尺寸为625x180x100（mm），重量是4300（g），适用范围为专为现场材料分析，规格是WX-5主机,WX-5A主机,WX-5一套,WX-5A一套,WPF-22交流电弧发生器,WPF-28A直流电弧发生器