

多档调节手动封口机 包装封口机

产品名称	多档调节手动封口机 包装封口机
公司名称	温州市瓯海梧田同心包装机械厂
价格	1200.00/台
规格参数	类型:包装封口机 型号:FKR-300A 功率:0.65 (Kw)
公司地址	温州市瓯海梧田梧三路274号 (第1层) (不作为 拆迁凭证)
联系电话	13906635996 15558996665

产品详情

(一) 产品用途

本机主要使用与塑料薄膜的封口包装。可广泛用于，食品，医药，日化，土特产，化工，电子，农副产品等部门的产品包装。是工厂是，商店，服务行业等场所使用最方便的封口设备。

(二) 性能特点

本机采用电子控温装置，可封制各种不同材料的薄膜袋。

体积小，易移动，使用方便，封口牢固结构合理，不受场地的限制。

采用瞬热封口结构，在封口瞬间加热，不封口时则不加温，加热部分不会因加热而产生高温，避免烫伤。

本机采用设备与电源分离放置，内置变压器，设备采用低压封口，更能有效的保障用电安全。

相对恒温一体加热设备，更能体现本机的节能降耗，安全第一的人性化设计。

(三) 主要结构及工作原理

1.主要结构

(1) 机械传动部分：1.手柄2.手柄弹簧3.插销4.加热块

(2) 工作原理：下压手柄，插销作为支点，带动加热块下压，手柄弹簧复位.从而实现加热块压合工作。

(3) 电子控温部分：7.电热丝12.控制线路板14.变压器18.微动开关。

(4) 工作原理：由变压器给整台机器供电，微动开关工作后给控制线路板信号，启动变压器供电给电热丝，电热丝因导电发热从而实现加温的工作。

2.工作原理

由机械传动部分带动，加热块（4），加热块压合的同时启动

开关（18），由微动开关给予线路板（12）信号，由线路板启动变压器，给电热丝（7）供电发热，由调节钮（17）调节封口加热时间，当设时间达到设定值时，由线路板停止变压器供电。放开手柄，弹簧（2）及微动开关(18)复位,完成封口过程。

(四)主要技术参数

型号	fkr-200a	fkr-300a	fkr-400a
电压	110v/220v可选	110v/220v可选	110v/220v
功率	450w	650w	750w
封口长度	200mm	300mm	400mm
封口宽度	3mm	3mm	3mm
外形尺寸	电源盒：220x125x175 机器：225x260x120	电源盒：220x125x175 机器：325x260x120	电源盒：220x125x175 机器：425x260x120
净重	5.4kg	5.4kg	5.4kg
整机重量	6.4kg	6.4kg	6.4kg

本产品的类型是包装封口机，型号是FKR-300A，功率为0.65（Kw），重量是5.4（kg），外形尺寸为320*360*150（mm），适用对象为奶茶,果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,酸奶,鲜奶,果冻,酱类,牙膏,液体酒精,口服液，适用行业是餐饮,食品,日化,医药,烟酒,服装,化工,家纺,玩具