

真空包装机 真空封口机 0.8 (Kw)

产品名称	真空包装机 真空封口机 0.8 (Kw)
公司名称	上海三联包装机械有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	类型:真空封口机 型号:KC-600/800 功率:0.8 (Kw)
公司地址	上海上海市普陀区常德路 1 1 8 5 弄 8 号304(近长寿路，新会路3..
联系电话	86 021 62273150

产品详情

产品说明:

ü 日韩领先技术，集真空、封口等多种功能于一体。

vs-600/800/1000型台式

外抽式真空包装机

ü 台湾超小型plc智能控制，性能特别稳定。

ü 包装速度快（完成单次抽真空仅需2~3秒）

ü 不锈钢工作台，可根据包装物的厚度自由调整高度。

ü 不受包装物外型尺寸的限制，特别适用于大件或异型物品。

ü 封口压力由大缸径气缸提供，封口特别牢固

ü 下设储物箱，便于存放小件物品。

ü 底部装有脚轮，可自由移动。

占地面积小（仅0.5m²），而且只需一个人即可操作。

适用范围：用于各类电子产品（半导体、电路板

、电子成品等)及金属加工件,以防潮、防氧化变色。用于布料、棉羊毛制品,以压缩包装物体积,节省物流成本。用于海鲜、水果、茶叶、盐渍物品、豆制品等,以防止氧化变质,延长保质期。

技术参数:

型号	vs-600
最大封口尺寸	1600 × w10
最大包装尺寸	1600 × w600
使用电源、功率	220v 50/60hz 0.8kw
外型尺寸	1670 × w460 × h1020
净重	80kg

vs-600/800/1000型台式外抽式真空包装机

产品说明:

- ü 日韩领先技术,集真空、封口等多种功能于一体。
- ü 台湾超小型plc智能控制,性能特别稳定。
- ü 包装速度快(完成单次抽真空仅需2~3秒)。
- ü 不锈钢工作台,可根据包装物的厚度自由调整高度。
- ü 不受包装物外型尺寸的限制,特别适用于大件或异型物品。
- ü 封口压力由大缸径气缸提供,封口特别牢固。
- ü 下设储物箱,便于存放小件物品。
- ü 底部装有脚轮,可自由移动。

占地面积小(仅0.5m²),而且只需一个人即可操作。

适用范围: 用于各类电子产品(半导体、电路板、电子成品等)及金属加工件,以防潮、防氧化变色。用于布料、棉羊毛制品,以压缩包装物体积,节省物流成本。用于海鲜、水果、茶叶、盐渍物品、豆制品等,以防止氧化变质,延长保质期。

技术参数:

型号	vs-600
最大封口尺寸	1600 × w10
最大包装尺寸	1600 × w600
使用电源、功率	220v 50/60hz 2.8kw
外型尺寸	1670 × w460 × h1020
净重	80kg

kc-600型电动外抽式真空包装机

产品说明

1.适用范围：a) 用于各类电子产品（半导体、电路板、电子成品等）及机金属加工件的真空包装，以防潮、防氧化变色。
b) 用于布料、棉羊毛制品的真空包装，以压缩包装体积，节省物流成本。c) 用于食品中的海鲜、水果、茶叶、盐渍物品、豆制品等的真空包装，以防止氧化变质，延长保质期。或充入氮气、二氧化碳等保护气，以保鲜保味，并可以防冲击。

2. 技术特性：a) 日韩领先技术集简单封口、真空及充气等多种功能于一体。
b) 只抽包装袋内的气体，速度快（仅需2~3秒即可完成）。c) 不锈钢工作台可根据待包装物的厚度调整高度。并且不对产品的外型尺寸提出限制，所以对于特大件或异型物品来说此机最为适合。
d) 封口压力由大缸径的变行气缸提供，封口压力大，彻底改变传统包装封口不牢的现象。
e) 占地面积小（仅0.5m²），而且只需一个人就可以操作。
f) 下设有一简易储物箱，便于存放一些小件物品。g) 底部装有脚轮，可自由移动。
h) 工作时只需踏下启动开关，即按自动程序完成真空包装的全过程。

机器参数：

名称	kc-600	kc-800		
最大封口尺寸 (mm)	600*10 (mm)	800*10		
最大包装尺寸 (mm)	600*600*不限 (长*宽*高)	800*600*不限 (长*宽*高)		
使用电源、功率	220v/50hz 2.8kw	220v/50hz 2.8kw		
包装速度	3-15/分	3-15/分		

使用气源	6kgcm ²	6kgcm ²	
机器重量	80kg	90kg	
外形尺寸	700*500*1100	700*500*1150	

kc-450型电动外抽式真空包装机

产品介绍： 450电动抽充气包装机，可以抽真空也可以充气，是一款多功能的机器，包装袋封口尺寸不要大于45cm即可，外抽真空机没有体积的空间限制，使用范围广。

此款可以抽带油水，汤汁的食品，因为多了一个过滤器，

本新型抽气封口机具有抽气封口，直接封口，充气封口3个功能，一机多用，功能强大，操作方便，用于食品、医药、土特产、电器、百货等抽气真空、充气封口的包装。如果需要充入氮气等气体，需要再配套一台空压机。

技术参数

电源	220v/50hz
热封功率	0.8kw
泵功率	0.45kw
封口宽度	450mm
封口时间	0-6s
抽气时间	0-99s可调
充气时间	0-99s
冷却时间	0-9s
极限真空度	<=1.332kp
工作台尺寸	宽55cm 长35cm
外形尺寸	550x350x430mm
毛重/净重	40kg/34kg

本产品的类型是真空封口机，型号是KC-600/800，功率为0.8（Kw），重量是80（kg），外形尺寸为670*460*1020（mm），包装材料是复合材料，生产能力是20（次/分），自动化程度为全自动，适用对象是护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,果冻,酱类,其他，适用行业为餐饮,食品,日化,医药,烟酒,服装,化工,家纺,礼品、工艺品,玩具,五金、机械,其他，售后服务是整机保修一年，易损件除外