

合肥移印胶头 性能稳定|得利高 移印胶头尺寸

产品名称	合肥移印胶头 性能稳定 得利高 移印胶头尺寸
公司名称	合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市集贤路与习友西路交口处
联系电话	13395608099

产品详情

由于小移印胶头制作材料的特殊性，所以其具有良好的弹性和抗撕性，移印胶头尺寸，能够配制不同硬度的品种来进行各种应的适应，而且脱模也较为方便。

移印头使用的几项建议。(1)印刷0.0794mm字宽的精细图形，或用于粗糙的纹理表面，可使用硬移印头，硬度为60~65，也可达到80。

硅油的含量硅油的含量多小直接影响移印胶头的硬度，但是硅油与硅橡胶的比例有一个允许范围，在这个范围内，移印胶头的物理性能较佳。

移印胶头为什么会出现冒油现象？胶本身是不会冒油的，应该是在操作的过程中增添了复合型硅油和白矿油的复配体，

硬度硬度表征胶头抵抗压缩变形的能力。在印刷中，较软的胶头可以获得较大的变形，合肥移印胶头，适宜对曲率大的承印物印刷；而较硬的胶头变形较小移印头使用的几项建议。(1)印刷0.0794mm字宽的精细图形，或用于粗糙的纹理表面，可使用硬移印头，硬度为60~65，也可达到80。胶本身是不会冒油的，移印胶头批发

，应该是在操作的过程中增添了复合型硅油和白矿油的复配体，因为白矿油是石油化工产品，所以就会出现冒油现象。

移印胶头采用优良的质量原料，添加了进口耐高温新材料，经高温加工而成，均有耐磨、耐高温、印刷效果好等优点，使用于塑胶玩具、PVC玩具、工艺礼品、电子产品、灯饰、塑胶玩具、电镀产品、电子玩具、商标、不规则图案的印刷等用的硅胶。硅油的含量多小直接影响移印胶头的硬度，但是硅油与硅橡胶的比例有一个允许范围，在这个范围内，移印胶头的物理性能较佳。这个范围越小，说明硅油和硅橡胶的相容性越小；范围越大，移印胶头制作厂家，说明相容性越大。关于移印胶头的选择建议如下比如15mm*30mm这种规格，它的命名方式用的是极限印刷面积，也就是这个胶头在接触压印钢板的时候，产生极限变形（胶头是软体）后，与钢板接触的1大长度和高度。

合肥移印胶头-性能稳定|得利高-移印胶头尺寸由合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部提供。合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部是从事“移印胶头,移印机,丝印机,油墨”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。