

## 郓城县不锈钢圆形风管供应服务周到「在线咨询」

产品名称	郓城县不锈钢圆形风管供应服务周到「在线咨询」
公司名称	临沂市骏金通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	罗庄区盛庄街道美鑫市场
联系电话	15853848489 15853848489

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂市骏金通风设备有限公司

压降低：圆形风管的风阻比矩形风管的风阻要小得多。精密的咬口成型工艺：进口设备所采用的模具均为特种钢材结构，即使使用了三五年，其压制模具的表面仍保持不变，使得镀锌钢板的表面不受损伤，大大的延长了风管的使用寿命，同时接缝均匀平整、咬口紧密、连接力强、密封性好。对同样的压力特性，数条圆形管道的安装空间常常与一条矩形管道的的安装空间相同或更少。许多矩形管道系统安装时需要4螺栓系统，因而在管道的各个方向增加40~80mm。

风阀的安装：1、风阀安装前应检查框架结构是否牢固，调节制动、定位等装置是否准确灵活。2、风阀的安装同风管的安装，将其法兰与风管或设备的法兰对正，加上密封垫片，上紧螺栓，使其与风管或设备连接牢固严密。3、风阀安装时，应使阀件的操纵装置便于人工操作，其安装方向应与阀体外壳标注的方向一致。4、安装完的风阀，应在阀体外壳上有明显和准确的开启方向，开启程度的标志。防火阀的易熔件应安装在风管的迎风侧

，其熔点温度应符合设计要求。

制作完毕用无腐蚀性清洗液将内表面油膜和污物清洗干净，干燥后经检查达到要求即用塑料薄膜及胶带封口，清洗后立即安装的可不封口。净化空调系统管径大于500mm的风管应设清扫孔及风量、风压测定孔，不锈钢圆形风管供应，过滤器前后应设测尘、测压孔，孔口安装时应除去尘土和油污，安装后必须将孔口封闭。风管及其部件不得在没有做好墙壁、地面、门窗的房间内制作和存放，制作场所应经常清扫并保持清洁。

郯城县不锈钢圆形风管供应服务周到「在线咨询」由临沂市骏金通风设备有限公司提供。临沂市骏金通风设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。骏金通风设备——您可xinlai的朋友，公司地址：罗庄区盛庄街道美鑫市场，联系人：杨经理。