

矿用金属屏蔽软电缆

产品名称	矿用金属屏蔽软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 销往:全国 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

矿用金属屏蔽软电缆

额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 1、 电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20 时不低于100M · km。

2、 主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20 时不高于3k 。 矿用金属屏蔽软电缆

3、 产品标准：MT818-2009。

4、 MYPTJ矿用金属屏蔽监视型软电缆有3个带绝缘屏蔽的主线芯和一个包覆半导体橡皮层的地线组成，围绕半导体橡皮层垫芯绞合成缆。外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套

5、导电线芯：采用软铜线，其性能符合GB/T3956-1997。

6、绝缘：

采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。

7、线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。

8、地线：采用半导电橡皮包覆。

9、绝缘屏蔽：在绝缘表面包半导电带。

10、成缆：3个主线芯1个地线围绕半导电橡皮垫芯按右向绞合成缆。

11、护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数 40。

12、成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。13、电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称

公司一直秉承“让合作伙伴成功”的使命，以“务实感恩、诚信共赢、实业报国”的核心价值观，携手广大用户、合作伙伴共同打造行业“*竞争力企业”的伟大愿景！

