

# 精河县10公分B1阻燃真金板 厂家 18kg阻燃聚苯板

产品名称	精河县10公分B1阻燃真金板 厂家 18kg阻燃聚苯板
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	230.00/立方
规格参数	厚度:100mm 尺寸:600X600 宽度:600mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

## 产品详情

地暖聚苯板是一种常用于地暖系统中的保温材料。它由聚苯乙烯（EPS）发泡而成，具有良好的保温性能和隔热性能。地暖聚苯板一般铺设在地暖系统的管路下方，可以减少热量的损失，提高地暖系统的供暖效果。此外，地暖聚苯板还具有轻质、防水、防霉、耐腐蚀等特点，使得其在地暖系统中的应用广泛。地暖聚苯板是地暖系统中的一种重要组成部分，它的作用主要有以下几个方面：1. 保温隔热：地暖聚苯板具有较好的保温性能，能够有效隔离地下冷气的影响，减少能量的散失，提高地暖系统的能效。2. 均匀传热：地暖聚苯板可以使热量均匀传播至地面，使地面温度均匀分布，避免温度差异过大引起的不适感和能量浪费。3. 防潮防水：地暖聚苯板具有较好的防潮性能，可以有效避免地下水分渗透到地暖系统中，影响正常运行，同时也能够防止水蒸气从地面上升，防止地面潮湿。4. 隔音消音：地暖聚苯板具有一定的隔音效果，可以减少地面传来的噪音，提供一个更加安静舒适的生活环境。总的来说，地暖聚苯板在地暖系统中起着保温隔热、均匀传热、防潮防水和隔音消音的重要作用，提高了地暖系统的舒适性和能效。

切割阻燃真金板的作用主要有以下几个方面：1. 适配尺寸：切割可以根据实际需要，将阻燃真金板切割成所需的尺寸和形状，以便于在特定的应用场景中使用。2. 安装维修：切割可以将阻燃真金板切割成小片或修剪边缘，以便于安装和维修。比如切割真金板可以用于修复火灾后的损坏部分。3. 处理加工：切割可以将阻燃真金板切割成所需的形状，以便于进行后续的加工工艺，如折弯、冲孔、焊接等。总之，切割阻燃真金板可以根据需要将其加工成适合具体使用环境和用途的形状和尺寸。

聚苯板是一种常用的建筑保温材料，具有以下功能：1. 保温隔热：聚苯板具有的保温性能，可以有效隔绝外部冷、热气流的传导，减少能量损失。2. 防潮防水：聚苯板具有的抗渗水能力，可以避免墙体潮湿、发霉等问题，提高建筑物的寿命。3. 防火耐高温：聚苯板经过特殊处理可以达到一定的防火等级，能够抵御火灾蔓延并火灾蔓延速度。4. 轻质高强：聚苯板具有轻质高强的特点，不仅能减轻建筑物的自重，还能提高建筑物的抗震性能。5. 施工方便：聚苯板可以根据需要进行切割、粘贴、固定等操作，施工方便快捷。6. 环保节能：聚苯板材料本身具有可回收再利用的特点，可以有效节约资源，降低环境污染。总之，聚苯板在建筑领域具有很多功能，可以提高建筑物的舒适性和持久性，有利于节能减排。

切割地暖聚苯板的特点主要体现在以下几个方面：1. 切割方便：地暖聚苯板通常采用标准尺寸生产，但在安装过程中，可能需要根据实际情况对聚苯板进行切割。由于聚苯板材质相对较软，所以切割起来相对容易，不需要特殊的工具和技术。2. 精度高：切割地暖聚苯板时，可以根据需要进行

的切割，以适应实际安装地面的形状和尺寸。这样可以确保地暖聚苯板与地面贴合，提高地暖的效果和性能。

3. 可塑性强：地暖聚苯板具有一定的可塑性，能够根据需要进行弯折、折叠和切割，以满足不同地形和形状的安装需求。切割后的聚苯板可以根据实际情况进行拼接，提供的隔热和保温效果。

4. 不易产生垃圾：地暖聚苯板切割后，可以直接使用，留下大量的剩余物料，减少了浪费和环境污染。切割后的聚苯板可以直接安装在地面上，减少了额外的处理和清理工作。总的来说，切割地暖聚苯板具有方便、精度高、可塑性强和减少垃圾等特点，使得安装地暖系统更加方便、快捷和环保。地暖聚苯板适用范围较广，主要包括以下几个方面：

1. 住宅建筑：地暖聚苯板可适用于各类住宅建筑，如公寓、别墅、民居等。它可以作为地面保温材料，有效地提高室内的温暖度和舒适度。
2. 商业建筑：地暖聚苯板也可适用于商业建筑，如写字楼、商场、酒店等。在地面保温方面，地暖聚苯板可以提供更加舒适的办公和商业环境。
3. 公共建筑：地暖聚苯板还适用于公共建筑，如学校、体育馆等。它可以为用户提供更加舒适的学习、工作和运动环境。
4. 工业建筑：地暖聚苯板也适用于某些特殊的工业建筑，如工厂、仓库等。它可以提供一定的保温效果，保证工业生产的稳定性和效率。需要注意的是，地暖聚苯板在不同建筑中的具体应用范围可能会略有不同，因此在选择和安装时，应根据具体情况进行评估和决策。