

# 德谦FA182水性润湿分散剂

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 德谦FA182水性润湿分散剂                   |
| 公司名称 | 长沙市隆瑞祥精细化工有限公司                   |
| 价格   | 160.00/KG                        |
| 规格参数 | 品牌:海明斯德谦<br>型号:FA182<br>外观 :透明液体 |
| 公司地址 | longrxiang@126.com               |
| 联系电话 | 0731-88035002 15673191718        |

## 产品详情

### 德谦fa 182水性润湿分散剂

概述 nuosperse® fa 182为一阴离子型表面活性剂.可用作分散体涂料的润湿剂.同时具有降低静电喷涂涂料电阻的功能,可用于有机体系和水性体系.

### 性质

(本资料仅供试验参考,若需详细产品检验技术指标,请与本公司联系.)

外观 : 透明液体 (20 )

有效成份 : 约65%

色度 : 100 alpha ( din-en 1557 )

粘度 : 约100 mpa.s ( 25 ) ( astm d 2196 )

比重 : 约1.00 (20 )

离子特性 : 阴离子型

ph : 5-7 ( 1.5%水溶液 ) ( astm d 1172 )

### 应用领域

建筑涂料、着色剂、醇酸涂料、氯化橡胶涂料、静电喷涂涂料、水性油墨

## 特性与用途

nuospense® fa 182是涂料生产中一种高效能与多用途的添加剂.

nuospense® fa 182能增加水在非极性溶剂中的溶解性,从而减少相分离.

nuospense® fa 182与通用色浆相容.

在静电喷涂涂料体系,可用来降低涂料电阻.

在氯化橡胶涂料体系,具有降低粘度作用.

## 添加量与使用方法

一般为对配方总重量添加0.1-1.0%. 建议使用前预先试验最适添加量.

于颜料研磨分散前添加.

## 储存

远离热及火源.置于阴凉通风处,容器保持紧密.

储存环境温度为4 ( 40 ) 以上.如有冻结现象,可适当提升温度即可恢复.

## 包装

nuospense® fa 182可提供桶装与散装形式,请选用适合的具体包装形式和包装重量.

德谦消泡剂 : 2700、3100、3500、3150、3600、3200、5300、5400、5500、5600、5800f、vp-6510、6600、5700、6500、6800、6801、8700

德谦分散剂 : 903、904、904s、912、923、926、929、931、983、9100、657、9086、9250、9300、9850

德谦流平剂 : 435、407、410、411、431、432、433、435、437、455、457、466、468、475、495、810、825、835、836、837、839、863、871、872、875、866、876、879、880、882、8629、tsp

德谦水性助剂 : w-18、w-19、w-20、w-511、w-518、w-519、w-920、w-922、w-9700、wt-102、wt-105a、wt-133、wt-155、wt-116、wt-201、wt-202、wt-203、wt-204、wt-206、wt-207、w-052、w-074、w-082、w-090、w-092、w-094、w-098、w-0505、w-0506、mb-11、mb、16、ma-98、w-409、w-461、w-469、23f、hd230、m04615、w-2340、eh-801、ew-5303

德谦附着增进剂 : 1031、1032、1051、1121、adk、adp、adw、ppb

德谦流变助剂 : 201、201p、202、202p、211f、219、229、275、556、2810

德谦特用助剂 : tin-22、kb、kc、kl、km、ea-33、ea-87、ea-71、dvp、2310、fa-110、fa-115、fa-2120、m4、m5、hm-6

我公司批发的产品,质量保证,价格合理,欢迎咨询洽谈!

联系人: 龙先生 联系电话: 0731-88035002

qq : 83168656 手机 : 15673191718