

德谦FA115水性改善通用色浆用润湿分散剂

产品名称	德谦FA115水性改善通用色浆用润湿分散剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	10.00/KG
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:FA115 粘度:1800-2500 mpa.s (20)
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

产品详情

德谦fa 115水性润湿分散剂

概述 nuospense® fa 115为一可用于改善通用色浆与基础漆之间兼容性的添加剂.

性质

(本资料仅供试验参考,若需详细产品检验技术指标,请与本公司联系.)

外观 : 透明液体 (20)

有效成份 : 约45%

溶解度 : 可溶于水

粘度 : 1800-2500 mpa.s (20) (astm d 2196)

比重 : 约1.060 (20)

离子特性 : 阴离子型

ph : 6.5-7.5 (2%水溶液) (astm d 1172)

应用领域

乳胶涂料,着色剂

特性与用途

nuospense® fa 115的添加,可防止通用色浆中的表面活性剂被解吸附到白色基础漆中的颜料与填料表面.这种解吸附作用会造成通用色浆中颜料的絮凝与分层.

nuospense® fa 115的加入,作为连接基础漆与通用色浆之间的桥梁作用,从而可以改善其相容性.

nuospense® fa 115低分子量,从而可以迅速吸附在颜料与填料表面.

添加量与使用方法

一般为对配方总重量添加0.2-0.5%.

于研磨分散前添加.

储存

远离热及火源.置于阴凉通风处,容器保持紧密.

储存环境温度为4 (40) 以上.如有冻结现象,可适当提升温度即可恢复.

包装

nuospense® fa 115可提供桶装与散装形式,请选用适合的具体包装形式和包装重量.

德谦消泡剂 : 2700、3100、3500、3150、3600、3200、5300、5400、5500、5600、5800f、vp-6510、6600、5700、6500、6800、6801、8700

德谦分散剂 : 903、904、904s、912、923、926、929、931、983、9100、657、9086、9250、9300、9850

德谦流平剂 : 435、407、410、411、431、432、433、435、437、455、457、466、468、475、495、810、825、835、836、837、839、863、871、872、875、866、876、879、880、882、8629、tsp

德谦水性助剂 : w-18、w-19、w-20、w-511、w-518、w-519、w-920、w-922、w-9700、wt-102、wt-105a、wt-133、wt-155、wt-116、wt-201、wt-202、wt-203、wt-204、wt-206、wt-207、w-052、w-074、w-082、w-090、w-092、w-094、w-098、w-0505、w-0506、mb-11、mb、16、ma-98、w-409、w-461、w-469、23f、hd230、m04615、w-2340、eh-801、ew-5303

德谦附着增进剂 : 1031、1032、1051、1121、adk、adp、adw、ppb

德谦流变助剂 : 201、201p、202、202p、211f、219、229、275、556、2810

德谦特用助剂 : tin-22、kb、kc、kl、km、ea-33、ea-87、ea-71、dvp、2310、fa-110、fa-115、fa-2120、m4、m5、hm-6

我公司批发的产品,质量保证,价格合理,欢迎咨询洽谈!

联系人:龙先生 联系电话:0731-88035002

qq:83168656 手机:15673191718