

脱色过滤器滤芯 医药过滤器滤芯 梯形丝滤芯

产品名称	脱色过滤器滤芯 医药过滤器滤芯 梯形丝滤芯
公司名称	衡水广兴滤材有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:广兴 型号:gx21 材质:不锈钢
公司地址	衡水市胜利西路2589号
联系电话	0318-7086206 15233287356

产品详情

缝隙可做0.02mm，缝隙均匀，纯圆。

多种规格的绕丝滤芯，常用的绕丝滤芯外表面光滑，过滤方向由外向里。也可根据客户的使用要求生产由里向外过滤。

为确保我们的滤芯能使用设备正常连接，滤芯的两端可按照标准的法兰或客户要求的连接件。

目前我们生产的绕丝滤芯精度可以达到0.02mm，绕丝滤芯的过滤精度可以按照客户的使用要求进行调整。

我们生产的绕丝滤芯的优势在于：

绕丝滤芯的表面光滑，无棱角，减小了摩擦和增加了有效过滤面积。

过滤方向可以按照客户要求调整，由里向外或方向，尽量满足客户设计需求。

绕丝滤芯的缝隙均匀，误差0.005mm，可以满足较高精度的要求。

采用特殊的v型丝结构，不仅不易堵塞，而且还可以进行反冲洗。

为适应高压高温等特殊要求的环境，我们可以制作加强型的绕丝滤芯。应用十分广泛，在水处理行业，石化工业，制药工业，造纸工业等领域的罐体，压力容器，烛式过滤器和自动反冲洗过滤器里都能找到广兴滤材设计和制造绕丝滤芯。

过滤精度

我们说黏度低过滤速度快。如果过滤精度要求较高会怎么样？过滤精度要求高，单位面积过滤效率当然就低了。而且随着时间的增加，效率会越来越低，这时候就需要重启开始工作流程了。

工作方式

工作方式也是影响过滤速率的一个原因，烛式过滤机工作方式有的需要预涂、有的需要得到滤饼、有的需要得到清液。工作方式（具体工作方式请看全自动烛式过滤器）的不同，这里说下预涂，预涂一般是要求过滤精度较高的黏度较低的物料需要预涂。预涂之后滤布上面形成的滤饼可以有效的拦截杂质颗粒起到很好的过滤作用。这种工作方式预涂的越厚过滤速率就会越低。