

德谦FX 600水性润湿分散剂

产品名称	德谦FX 600水性润湿分散剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	10.00/KG
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:FX 600 粘度: 1600 mpa.s (20)
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

产品详情

德谦fx 600水性润湿分散剂

概述 nuosperse® fx 600为一高效水性颜料分散剂,可用于工业涂料、防护涂料、高光乳胶漆、色浆与印刷油墨.是一种液态多功能聚合物且不含有机溶剂.

性质

(本资料仅供试验参考,若需详细产品检验技术指标,请与本公司联系.)

外观 : 透明至微浊液体 (20)

组成 : 聚羧酸盐类

有效成份 : 约25%

溶解度 : 可溶于水

粘度 : 1600 mpa.s (20)

比重 : 约1.045 (20)

ph : 8.5-9.5 (astm d 1172)

应用领域

水性涂料与油墨,水性颜料浓缩浆

特性与用途

nuospense® fx 600的多功能结构确保其与多数颜料具有强烈的作用力.可强烈的吸附在如二氧化钛和氧化铁(黄、红、黑)等无机颜料,以及坚牢红、品红、酞菁蓝与酞菁绿等有机颜料.而且对碳黑及填充料也有效.nuospense® fx 600强烈的吸附作用和其特别的聚合结构可使颜料在水性体系中得到最佳稳定性.

可应用于多种树脂与乳液体系,如水性丙烯酸体系、水性醇酸体系、水性聚酯胺基烘漆、水性环氧涂料及其他类型的丙烯酸分散体及乳液.

具有抗颜料絮凝的最佳稳定性,相容性好,能提高抗腐蚀性.

添加量与使用方法

涂料中的颜料分散剂:添加量为对配方总量的0.5-2.0%.

油墨中的颜料分散剂:添加量为对配方总量的0.5-3.0%.

颜料浓缩浆中的分散剂/展色剂:添加量为对颜料浓缩浆总重量的1-15%.

由于涂料的成分和生产过程差异很大,建议使用前预先试验.

为获得最佳效果,宜在研磨前添加nuospense® fx 600.理想的步骤为先把nuospense® fx 600溶解于水溶性介质中,再加入颜料与填料.

储存

远离热及火源.置于阴凉通风处,容器保持紧密.

储存环境温度为4 (40) 以上.如有冻结现象,可适当提升温度即可恢复.

包装

nuospense® fx 600可提供桶装与散装形式,请选用适合的具体包装形式和包装重量.

德谦消泡剂: 2700、3100、3500、3150、3600、3200、5300、5400、5500、5600、5800f、vp-6510、6600、5700、6500、6800、6801、8700

德谦分散剂: 903、904、904s、912、923、926、929、931、983、9100、657、9086、9250、9300、9850

德谦流平剂: 435、407、410、411、431、432、433、435、437、455、457、466、468、475、495、810、825、835、836、837、839、863、871、872、875、866、876、879、880、882、8629、tsp

德谦水性助剂: w-18、w-19、w-20、w-511、w-518、w-519、w-920、w-922、w-9700、wt-102、wt-105a、wt-133、wt-155、wt-116、wt-201、wt-202、wt-203、wt-204、wt-206、wt-207、w-052、w-074、w-082、w-090、w-092、w-094、w-098、w-0505、w-0506、mb-11、mb、16、ma-98、w-409、w-461、w-469、23f、hd230、m04615、w-2340、eh-801、ew-5303

德谦附着增进剂: 1031、1032、1051、1121、adk、adp、adw、ppb

德谦流变助剂：201、201p、202、202p、211f、219、229、275、556、2810

德谦特用助剂：tin-22、kb、kc、kl、km、ea-33、ea-87、ea-71、dvp、2310、fa-110、fa-115、fa-2120、m4、m5、hm-6

我公司批发的产品，质量保证，价格合理，欢迎咨询洽谈!

联系人：龙先生 联系电话：0731-88035002

qq：83168656 手机：15673191718